

# Schweißkantenformer TruTool TKF 1500

## Einfach oxidfreie Schweißkanten!



04

### Leistungsstark

2600-W-Motor auch mit optimiertem 2-Gang-Getriebe verfügbar

05

### Sicher arbeiten

Mit Softgrip und integriertem Handschutz

01

### Keine Nacharbeit

15 mm Schweißnahtvorbereitung in einem Arbeitsgang

02

### Individuell Arbeiten

Rasche Einstellung der Fasenhöhe und Schrägungswinkel

03

### 0% Funkenflug

Emissions- und oxidfreie Kanten

06

### Die Wahl haben

Für jede Anwendung der passende Stoßstahl

07

### Koffer

Maschine im handlichen Koffer



Maschine/Machine

**5** Jahre Garantie  
Years warranty



01

## Individuelles Arbeiten

Rasche Einstellung der Fasenhöhe und Schrägungswinkel

Schrägungswinkel sind zwischen 20° und 55° stufenlos einstellbar. Dadurch können Sie sich individuell an unterschiedlichste Aufgaben anpassen. Ebenso einfach ist die Einstellung der Blechdicke.

02

## Keine Nacharbeit

15 mm Schweißnahtvorbereitung in einem Arbeitsgang

Bei der Bearbeitung wird das Material gleichmäßig weggestoßen. Ein Arbeitsgang reicht aus, egal ob Sie gerade Blechkanten, Radien oder Innenkonturen bearbeiten.

03

## 0% Funkenflug

Emissions- und oxidfreie Kanten

Beim Arbeitsprozess entsteht weder Staub, Rauch noch Funkenflug. Durch die geringe Wärmeentwicklung wird eine Gefügeveränderung im Metall vermieden und chemische Prozesse ausgeschlossen.

04

## Leistungsstark

2600-W-Motor auch mit optimiertem 2-Gang-Getriebe erhältlich

Der leistungsstarke Motor ist für höchste Dauerbelastbarkeit optimal geeignet. Darüber hinaus ist eine Variante mit 2-Gang-Getriebe für höchste Anforderungen verfügbar.

### Herbstaktion 2022 TruTool TKF 1500

Gratiszubehör bei Bestelleingang TruTool TKF 1500 (2606420/2606424) 25.10.-31.12.2022



- 2 x 10er-Set Standardstoßstahl (1263029)  
 + 2 x Gleitbuchse (1884873) im Wert von **879,- €\***  
 alternativ  
 1 x 10er-Set Stoßstahl hochfest (1264418)  
 + 2 x Gleitbuchse (1884873) im Wert von **858,50 €\***

05

## Sicher arbeiten

Mit Softgrip und integriertem Handschutz

Der neue Softgrip reduziert die Vibrationen und sorgt für eine bequeme Maschinenführung. Zusätzlich erhöht der bedienerfreundliche Handschutz Ihre Arbeitssicherheit.

06

## Die Wahl haben

Für jede Anwendung der passende Stoßstahl

Für ein perfektes Arbeitsergebnis haben Sie die Wahl zwischen fünf unterschiedlichen Stoßstählen. Dabei ergibt sich der passende Stoßstahl aus der zu bearbeitenden Materialfestigkeit.

07

## Koffer

Maschine wird im hochwertigen Kunststoff-Koffer ausgeliefert

### Mitgeliefertes Zubehör:

Stoßstahl Standard (TruTool TKF 1500), Stoßstahl Hochfest (TruTool TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe), Gleitbuchse, Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter kpl. rechts, Sechskantschraube, Schlüssel, Sechskantschlüssel, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Tube Fett, Fettpresse S1, Einstelllehre, Koffer.

### Technische Daten

Max. Fasenlänge		TruTool TKF 1500	TruTool TKF 1500 mit 2-Gang Getriebe	
			1. Gang	2. Gang
Stahl 400 N/mm <sup>2</sup>	mm	15	15	15
Stahl 600 N/mm <sup>2</sup>	mm	9	11	9
Stahl 800 N/mm <sup>2</sup>	mm	6	9	6
Blechdicke	mm	4 – 160	4 – 160	4 – 160
Kleinsten Innenradius	mm	55	55	55
Arbeitsgeschwindigkeit	m / min	2	1,25	2
Nennaufnahmeleistung	W	2600	2600	2600
Gewicht mit Griff, ohne Kabel	kg	16,5	19,5	19,5

Weiterer Schweißkantenformer verfügbar für Fasenlängen bis zu 7 mm

[www.trumpf-powertools.de](http://www.trumpf-powertools.de)

**Erhältlich über Ihren Fachhändler!**  
**Händlersuche auf [www.trumpf-powertools.de](http://www.trumpf-powertools.de)**