TRUMPF

Schweißkantenformer TruTool TKF 700 + 1500

Schneller zur besseren Schweißnaht

Herbstaktion 2026
Sparen Sie bis zu 578,45 €*

2

Keine Nacharbeit

7 mm bzw. 15 mm Schweißnaht-vorbereitung in einem Arbeitsgang.

1

Hochwertige Schweißnähte

Wiederholgenaue und oxidfreie Oberflächen garantieren hochbelastbare Schweißverbindungen.

3

0% Funkenflug

Emissionsfreies Arbeiten – ohne Rauch, Staub und Funken.



TruTool TKF 700 **TruTool TKF 1500**

4

5-Jahres-Garantie

Kostenlose Verlängerung der Garantie auf 5 Jahre

5


Flexibel

Beim TruTool TKF 700 stehen für individuelle Schrägungswinkel drei Trägerteile zur Verfügung. Die Fasenhöhe und Blechdicke stellen Sie einfach und werkzeuglos ein.

Beim TruTool TKF 1500 können die Fasenhöhe und Schrägungswinkel individuell eingestellt werden.

\+

6



Gratis on top

Gratismesser bzw. Stempel + Gleitbuchse im Wert von bis zu 578,45€* bei Bestelleingang TruTool TKF 700 bzw. TKF 1500 **von 1.11. bis 31.12.2026**

Werkzeugmaschinen / **Elektrowerkzeuge**
Lasertechnik / Elektronik

Mehr Informationen unter
www.trumpf.info/hgaz87

Hochwertige Schweißnähte

1

Wiederholgenaue und oxidfreie Schnittkanten

Mit Schweißkantenformern von TRUMPF erstellen Sie mittels Stoßstahlprinzip wiederholgenaue und oxidfreie Schweißkanten je nach Modell mit einer Fasenlänge von bis zu 7 bzw. 15 mm. Da zudem die Rautiefe gering ist, bereiten Sie damit hochbelastbare Schweißverbindungen vor.

Keine Nacharbeit

2

7 bzw. 15 mm Schweißnahtvorbereitung in einem Arbeitsgang

Bei der Bearbeitung wird das Material gleichmäßig weggestoßen. Ein Arbeitsgang reicht aus, egal ob Sie gerade Blechkanten, Radien oder Innenkonturen bearbeiten.

0% Funkenflug

3

Emissionsfreies Arbeiten

Beim Arbeitsprozess entsteht weder Staub, Rauch noch Funken. Zudem wird durch die geringe Wärmeentwicklung eine Gefügeveränderung im Metall vermieden und chemische Prozesse ausgeschlossen.

5-Jahres-Garantie

4

Kostenlose Verlängerung der Garantie auf 5 Jahre

Unsere in der Schweiz hergestellten, robusten Kantenformer haben standardmäßig eine Garantie von 3 Jahren. Diese kann mittels Online-Registrierung kostenlos auf 5 Jahre verlängert werden.

Flexibel

5

Variable Fasenhöhen und Schrägungswinkel

Mit dem TruTool TKF 700 lassen sich Innenausschnitte ab 90 mm und kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm erstellen. Durch das werkzeuglose Einstellen von Fasenhöhe und Blechdick sowie den für 30°, 37,5° + 45°-Winkel erhältlichen Trägerteilen, können Sie an unterschiedlichsten Werkstücken K-, V-, X und Y-Kanten anbringen – auch an Rohren!
Beim TruTool TKF 1500 sind Schrägungswinkel zwischen 20° und 55° stufenlos einstellbar. Dadurch können Sie sich individuell an unterschiedlichste Aufgaben anpassen. Ebenso einfach ist die Einstellung der Blechdicke.

Gratis on top

6

Herbstaktion TruTool TKF **1.11. bis 31.12.2026**

Gratiszubehör **TKF 700**
4 x 2er-Set Messer (0132371) i.W.v **348,00 €***

Gratiszubehör **TKF 1500**
10er-Set Stoßstahl (1263029)
+ 2er-Set Gleitbuchse (3005611) i.W.v. **578,45 €***

Technische Daten TruTool TKF 700

Schrägungswinkel		**30°**		**37,5°**		**45°**	
Max. Fasenlänge (ls) **Max. Fasenhöhe (hs)**		ls	hs	ls	hs	ls	hs
Stahl 400 N/mm²	mm	7	6,1	7	5,6	7	5
Stahl 600 N/mm²	mm	5,7	4,9	5,7	4,5	5,7	4
Stahl 800 N/mm²	mm	4	3,5	4	3,2	4	3
Blechdicke	mm	1-20					
Kleinster Innenradius	mm	40					
Arbeitsgeschwindigkeit (max.)	m/min	1,5					
Nennaufnahmeleistung	W	1700					
Gewicht	kg	5,3					
Länge x Höhe	mm	342 x 240					

Mitgeliefertes Zubehör TruTool TKF 700 mit 45° Trägerteil:
Messer Standard (eingebaut), Rollenhalter kpl. (eingebaut), Trägerteil 45° kpl. (eingebaut), Handgriff (eingebaut), Stiftschlüssel Torx 25, Schraubendreher SW4, Sechskantstiftschlüssel SW5, Fettpresse G1, TRUMPF Box

Technische Daten TruTool TKF 1500 / TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe

Schweißkantenformer TruTool		**TKF 1500**		**TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe**			
Schrägungswinkel		**20°– 45°**		**20°– 45°**		**20°– 45°**	
Schrägungswinkel Sonderabstreifer		**20°– 55°**		**20°– 55°**		**20°– 55°**	
				1. Gang		**2. Gang**	
Max. Fasenlänge (ls) **Max. Fasenhöhe (hs)***		ls	hs	ls	hs	ls	hs
Stahl 400 N/mm²	mm	15	10,6	15	10,6	15	10,6
Stahl 600 N/mm²	mm	9	6,4	11	7,8	9	6,4
Stahl 800 N/mm²	mm	6	4,2	9	6,4	6	4,2
Blechdicke	mm	4–40		4–40		4–40	
Blechdicke mit Umbausatz	mm	40–160		40–160		40–160	
Kleinster Innenradius	mm	55		55		55	
Arbeitsgeschwindigkeit (max.)	m/min	2		1,25		2	
Nennaufnahmeleistung	W	2600		2600		2600	
Gewicht	kg	16,5		19,5		19,5	
Länge x Höhe	mm	554 x 360		607 x 361			

*Fasenlänge (ls) für alle Schrägungswinkel, Fasenhöhe (hs) für 45°

Mitgeliefertes Zubehör TruTool TKF 1500:
Stoßstahl Standard (TruTool TKF 1500), Stoßstahl Hochfest (TruTool TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe), Gleitbuchse, Späne-Box, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter kpl. rechts, Sechskantschraube, Schlüssel, Sechskantschlüssel, Stanz- und Nibbelöl für Stahl, Tube Fett, Fettpresse S1, Einstelllehre, TRUMPF Box

Erhältlich bei Ihrem Fachhändler:

Folge uns #trumpfpowertool

TRUMPF Werkzeugmaschinen Deutschland Vertrieb + Service GmbH + Co. KG · Johann-Maus-Str. 2 · 71254 Ditzingen
Telefon +49 (0) 7156 303-33066 · Fax +49 (0) 7156 303-933066 · elektrowerkzeuge@de.trumpf.com · www.trumpf.com/s/powertools
*unverbindliche Preisempfehlung exkl. USt.