



TruTool PN 201 akumulátor Li-Ion 18 V

Technické údaje

TruTool PN 201 akumulátor Li-Ion 18 V

MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PLECHU

MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 400 N/MM ²	2 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 600 N/MM ²	1,5 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 800 N/MM ²	1 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA HLINÍK. PLECHU DO 250 N/MM ²	3 mm

POLOMĚRY

NEJMENŠÍ POLOMĚR	50 mm
------------------	-------

VŠEOBECNĚ

PRACOVNÍ RYCHLOST	1,6 m/min
POČET ZDVIHŮ V CHODU NAPRÁZDNO	1200 1/min
PRŮMĚR POČÁTEČNÍHO OTVORU	24 mm
NAPĚTÍ	18 V

HMOTNOST

HMOTNOST (S AKUMULÁTOREM 2 AH)	2,2 kg
HMOTNOST (S AKUMULÁTOREM 4 AH)	2,5 kg