



TruTool C 160 LiHD akumulátor 12 V

Technické údaje

TruTool C 160 akumulátor Li-Ion 10,8 V

MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PLECHU

MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 400 N/MM ²	1,6 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 600 N/MM ²	1,2 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA HLINÍK. PLECHU DO 250 N/MM ²	2 mm
STÁČENÁ FALCOVANÁ OCELOVÁ TRUBKA 400 N/MM ²	4 x 0,63 mm

POLOMĚRY

NEJMENŠÍ POLOMĚR	40 mm
------------------	-------

VŠEOBECNĚ

PRACOVNÍ RYCHLOST	5 m/min - 9 m/min
POČET ZDVIHŮ PŘI JMENOVITÉ NOSNOSTI	3520 1/min
POČET ZDVIHŮ V CHODU NAPRÁZDNO	5500 1/min
PRŮMĚR POČÁTEČNÍHO OTVORU	15 mm
NAPĚTÍ	12 V

HMOTNOST

HMOTNOST (S AKUMULÁTOREM 4 AH)	1,6 kg
--------------------------------	--------