



TruTool C 250 s oddělovačem špon LiHD akumulátor 18 V

Technické údaje

TruTool C 250 s oddělovačem špon LiHD akumulátor 18 V

MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PLECHU

MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 400 N/MM ²	2,5 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 600 N/MM ²	1,5 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA HLINÍK. PLECHU DO 250 N/MM ²	3 mm
STÁČENÁ FALCOVANÁ OCELOVÁ TRUBKA 400 N/MM ²	4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
STÁČENÁ FALCOVANÁ OCELOVÁ TRUBKA 600 N/MM ²	4 x 0.6 mm

POLOMĚRY

NEJMENŠÍ POLOMĚŘ	150 mm
------------------	--------

VŠEOBECNĚ

PRACOVNÍ RYCHLOST	3 m/min - 10 m/min
POČET ZDVIHŮ V CHODU NAPRÁZDNO	2950 1/min
PRŮMĚR POČÁTEČNÍHO OTVORU	22 mm
NAPĚTÍ	18 V

HMOTNOST

HMOTNOST (S AKUMULÁTOREM 4 AH)	2,5 kg
--------------------------------	--------