



# TruTool S 114 LiHD akumulátor 12V

Technické údaje

## TruTool S 114 LiHD akumulátor 12V

### MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PLECHU

|  |             |
|--|-------------|
| MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 400 N/MM <sup>2</sup>      | 1,6 mm      |
| MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 600 N/MM <sup>2</sup>      | 1 mm        |
| MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA HLINÍK. PLECHU DO 250 N/MM <sup>2</sup> | 2 mm        |
| STÁČENÁ FALCOVANÁ OCELOVÁ TRUBKA 400 N/MM <sup>2</sup>     | 4 x 0,75 mm |
| STÁČENÁ FALCOVANÁ OCELOVÁ TRUBKA 600 N/MM <sup>2</sup>     | 4 x 0,5 mm  |

### POLOMĚRY

|                  |       |
|------------------|-------|
| NEJMENŠÍ POLOMĚR | 60 mm |
|------------------|-------|

### VŠEOBECNĚ

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| PRACOVNÍ RYCHLOST              | 6 m/min - 13 m/min |
| POČET ZDVIHŮ V CHODU NAPRÁZDNO | 5500 1/min         |
| NAPĚTÍ                         | 12 V               |
| MIN. PRŮMĚR TRUBKY             | 50 mm              |
| HLOUBKA HRDLA                  | 30 mm              |

### HMOTNOST

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| HMOTNOST (S AKUMULÁTOREM 4 AH) | 1,8 kg |
|--------------------------------|--------|