



Nůžky TruTool S 250 LiHD akumulátor 18 V

Technické údaje

Nůžky TruTool S 250 LiHD akumulátor 18 V

MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PLECHU

MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 400 N/MM ²	2,5 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 600 N/MM ²	2 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 800 N/MM ²	1,5 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA HLINÍK. PLECHU DO 250 N/MM ²	3 mm

POLOMĚRY

NEJMENŠÍ POLOMĚR	20 mm
------------------	-------

VŠEOBECNĚ

PRACOVNÍ RYCHLOST	4 m/min - 7 m/min
POČET ZDVIHŮ PŘI JMENOVITÉ NOSNOSTI	1300 1/min
POČET ZDVIHŮ V CHODU NAPRÁZDNO	1540 1/min
PRŮMĚR POČÁTEČNÍHO OTVORU	20 mm
NAPĚTÍ	18 V

HMOTNOST

HMOTNOST (S AKUMULÁTOREM 4 AH)	2,6 kg
--------------------------------	--------