



# TruTool N 200 LiHD akumulátor 18 V

Technické údaje

## TruTool N 200 LiHD akumulátor 18 V

### MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PLECHU

MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 400 N/MM <sup>2</sup>	2 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 600 N/MM <sup>2</sup>	1,5 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 800 N/MM <sup>2</sup>	1 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA HLINÍK. PLECHU DO 250 N/MM <sup>2</sup>	2,5 mm

### POLOMĚRY

NEJMENŠÍ POLOMĚR	4 mm
------------------	------

### VŠEOBECNĚ

PRACOVNÍ RYCHLOST	1,6 m/min
POČET ZDVIHŮ PŘI JMENOVITÉ NOSNOSTI	1380 1/min
PRŮMĚR POČÁTEČNÍHO OTVORU	17 mm
NAPĚTÍ	18 V

### HMOTNOST

HMOTNOST (S AKUMULÁTOREM 4 AH)	2,2 kg
--------------------------------	--------