



# TruTool N 160 s prodloužením LiHD akumulátor 12 V

Technické údaje

## TruTool N 160 s prodloužením LiHD akumulátor 12 V

### MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA PLECHU

MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 400 N/MM <sup>2</sup>	1,6 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 600 N/MM <sup>2</sup>	1 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA OCEL. PLECHU 800 N/MM <sup>2</sup>	0,7 mm
MAXIMÁLNÍ TLOUŠŤKA HLINÍK. PLECHU DO 250 N/MM <sup>2</sup>	2 mm

### POLOMĚRY

NEJMENŠÍ POLOMĚŘ	24 mm
------------------	-------

### VŠEOBECNĚ

PRACOVNÍ RYCHLOST	1,9 m/min
POČET ZDVIHŮ PŘI JMENOVITÉ NOSNOSTI	2070 1/min
PRŮMĚR POČÁTEČNÍHO OTVORU	22 mm
NAPĚTÍ	10,8 V

### HMOTNOST

HMOTNOST (S AKUMULÁTOREM 4 AH)	1,8 kg
--------------------------------	--------