



Typová řada Top

Technické údaje

TOP Cleave**TOP Cleave-2****TOP Weld****PARAMETRY LASERU**

VLNOVÁ DÉLKA	1030 nm	1030 nm	1030 nm
MAX. ENERGIE IMPULZU	500 µJ	500 µJ	500 µJ

KONFIGURACE OPTIKY ¹

ROZŠÍŘENÍ	1 x 1,5 x 2 x 2,8 x	0,36 x 0,5 x 0,67 x 1,5 x 2 x 2,8 x	0.5 x 0.36 x
DOSTUPNÉ OBJEKTIVY	10 x (f = 20 mm) 20 x (f = 10 mm)	f = 20 mm, NA=0,2 f = 10 mm, NA=0,4	20 x (f = 10 mm)
KONSTRUOVÁNO PRO PRŮMĚR HRUBÉHO PAPERU	-	5 mm	5 mm

PROVEDENÍ

ROZMĚRY (Š X V X H)	98 mm x 480 mm x 86 mm	40 mm x 240 mm x 40 mm (Příklad konfigurace)	40 mm x 240 mm x 40 mm (Příklad konfigurace)
HMOTNOST	< 5 kg	v závislosti na konfiguraci od 0,62 kg	v závislosti na konfiguraci od 0,62 kg

KOMPATIBILITA

DOSTUPNÉ LASERY	TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000	TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000	TruMicro Série 5000, TruMicro Série 2000
-----------------	--	--	--

1 — Další konfigurace optiky jsou možné na vyžádání.