



TruBend Cell 5000

Technické údaje



TruBend Cell 5130 + BendMaster (60)**TruBend Cell 5130 + BendMaster (150)****TruBend Cell 5170 + BendMaster (60)****STROJ**

LISOVACÍ SÍLA	1300 kN	1300 kN	1700 kN
DĚLKA OHYBU	3230 mm	3230 mm	4250 mm
VOLNÝ PRŮCHOD STOJANU	2690 mm	2690 mm	3680 mm
UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA	615 mm	615 mm	615 mm
VYLOŽENÍ	420 mm	420 mm	420 mm

RYCHLOSTI

RYCHLÝ CHOD Y	220 mm/s	220 mm/s	220 mm/s
MAX. Y-ARBEITSGANG	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s

BENDMASTER (60)

MAX. NOSNOST	60 kg	-	60 kg
MAX. HMOTNOST DESEK	40 kg	-	40 kg
MAX. ROZMĚR DESEK	1000 mm x 2000 mm	-	1000 mm x 2000 mm
MIN. TLOUŠŤKA PLECHU	0,7 mm	-	0,7 mm

BENDMASTER (150)

MAX. NOSNOST	-	150 kg	-
MAX. HMOTNOST DESEK	-	100 kg	-
MAX. ROZMĚR DESEK	-	3000 mm x 1500 mm	-
MIN. TLOUŠŤKA PLECHU	-	0,7 mm	-

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

HMOTNOST BENDMASTER	620 kg	784 kg	620 kg
HMOTNOST ZÁKLADNÍHO STROJE	11800 kg	11800 kg	17850 kg
STROJ TRUBEND	3980 mm x 1900 mm x 2840 mm	3980 mm x 1900 mm x 2840 mm	4970 mm x 1900 mm x 3000 mm
POJEZDOVÁ DRÁHA NA KAŽDÝ PRVEK 2000 MM	320 kg	320 kg	320 kg

TruBend Cell 5170 + BendMaster (150)**TruBend Cell 5230 + BendMaster (60)****TruBend Cell 5230 + BendMaster (150)****STROJ**

LISOVACÍ SÍLA	1700 kN	2300 kN	2300 kN
DĚLKA OHYBU	4250 mm	4250 mm	4250 mm
VOLNÝ PRŮCHOD STOJANU	3680 mm	3680 mm	3680 mm
UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA	615 mm	615 mm	615 mm
VYLOŽENÍ	420 mm	420 mm	420 mm

RYCHLOSTI

RYCHLÝ CHOD Y	220 mm/s	220 mm/s	220 mm/s
MAX. Y-ARBEITSGANG	10 mm/s	10 mm/s	10 mm/s

BENDMASTER (60)

MAX. NOSNOST	-	60 kg	-
--------------	---	-------	---

**TruBend Cell 5170 +
BendMaster (150)****TruBend Cell 5230 +
BendMaster (60)****TruBend Cell 5230 +
BendMaster (150)**

MAX. HMOTNOST DESEK

-

40 kg

-

MAX. ROZMĚR DESEK

-

1000 mm x 2000 mm

-

MIN. TLOUŠŤKA PLECHU

-

0,7 mm

-

BENDMASTER (150)

MAX. NOSNOST

150 kg

-

150 kg

MAX. HMOTNOST DESEK

100 kg

-

100 kg

MAX. ROZMĚR DESEK

3000 mm x 1500 mm

-

3000 mm x 1500 mm

MIN. TLOUŠŤKA PLECHU

0,7 mm

-

0,7 mm

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

HMOTNOST BENDMASTER

784 kg

620 kg

784 kg

HMOTNOST ZÁKLADNÍHO STROJE

17850 kg

19850 kg

19850 kg

STROJ TRUBEND

4970 mm x 1900 mm x 3000 mm

5140 mm x 2055 mm x 3000 mm

5140 mm x 2055 mm x 3000 mm

POJEZDOVÁ DRÁHA NA KAŽDÝ
PRVEK 2000 MM

320 kg

320 kg

320 kg

**TruBend Cell 5320 +
BendMaster (60)****TruBend Cell 5320 +
BendMaster (150)****STROJ**

LISOVACÍ SÍLA

3200 kN

3200 kN

DĚLKA OHYBU

4420 mm

4420 mm

VOLNÝ PRŮCHOD STOJANU

3680 mm

3680 mm

UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA

615 mm

615 mm

VYLOŽENÍ

420 mm

420 mm

RYCHLOSTI

RYCHLÝ CHOD Y

220 mm/s

220 mm/s

MAX. Y-ARBEITSGANG

10 mm/s

10 mm/s

BENDMASTER (60)

MAX. NOSNOST

60 kg

-

MAX. HMOTNOST DESEK

40 kg

-

MAX. ROZMĚR DESEK

1000 mm x 2000 mm

-

MIN. TLOUŠŤKA PLECHU

0,7 mm

-

BENDMASTER (150)

MAX. NOSNOST

-

150 kg

MAX. HMOTNOST DESEK

-

100 kg

MAX. ROZMĚR DESEK

-

3000 mm x 1500 mm

MIN. TLOUŠŤKA PLECHU

-

0,7 mm

ROZMĚRY A HMOTNOSTI

HMOTNOST BENDMASTER

620 kg

784 kg

HMOTNOST ZÁKLADNÍHO STROJE

23400 kg

23400 kg

STROJ TRUBEND

5180 mm x 2055 mm x 3200 mm

5180 mm x 2055 mm x 3200 mm

**TruBend Cell 5320 +
BendMaster (60)**

**TruBend Cell 5320 +
BendMaster (150)**

POJEZDOVÁ DRÁHA NA KAŽDÝ
PRVEK 2000 MM

320 kg

320 kg