



# TruBend série 5000

Technické údaje

**TruBend 5085****TruBend 5085 (S)****TruBend 5130**

<b>LISOVACÍ SÍLA</b>	850 kN	850 kN	1300 kN
<b>DÉLKA OHYBU</b>	2210 mm	2720 mm	3230 mm
<b>VOLNÝ PRŮCHOD STOJANU</b>	1750 mm	2260 mm	2690 mm
<b>UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA</b>	385 mm	615 mm	385 mm
<b>UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA PRO ZVĚTŠENÉ PŘÍKROVY (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)</b>	615 mm	-	615 mm
<b>VYLOŽENÍ</b>	420 mm	420 mm	420 mm
<b>OVLÁDACÍ PLOCHA</b>	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
<b>MAX. RYCHLOST PRACOVNÍHO CHODU OSY Y (MOŽNOST)</b>	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
<b>ROZMĚRY, HMOTNOSTI</b>			
DÉLKA	3020 mm	3530 mm	3980 mm
ŠÍŘKA	1800 mm	1800 mm	1900 mm
VÝŠKA	2840 mm	2840 mm	2840 mm
HMOTNOST	8300 kg	9100 kg	11800 kg

**TruBend 5170****TruBend 5170 (S)****TruBend 5230**

<b>LISOVACÍ SÍLA</b>	1700 kN	1700 kN	2300 kN
<b>DÉLKA OHYBU</b>	3230 mm	4250 mm	3230 mm
<b>VOLNÝ PRŮCHOD STOJANU</b>	2690 mm	3680 mm	2690 mm
<b>UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA</b>	615 mm	615 mm	615 mm
<b>UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA PRO ZVĚTŠENÉ PŘÍKROVY (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)</b>	-	-	-
<b>VYLOŽENÍ</b>	420 mm	420 mm	420 mm
<b>OVLÁDACÍ PLOCHA</b>	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
<b>MAX. RYCHLOST PRACOVNÍHO CHODU OSY Y (MOŽNOST)</b>	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
<b>ROZMĚRY, HMOTNOSTI</b>			
DÉLKA	3980 mm	4970 mm	4150 mm
ŠÍŘKA	1900 mm	1900 mm	2055 mm
VÝŠKA	3000 mm	3000 mm	3000 mm
HMOTNOST	14150 kg	17850 kg	17200 kg

Změny vyhrazeny. Určující jsou údaje v naší nabídce a našem potvrzení zakázky.

**TruBend 5230 (S)****TruBend 5320**

**TruBend 5230 (S)****TruBend 5320**

<b>LISOVACÍ SÍLA</b>	2300 kN	3200 kN
<b>DÉLKA OHYBU</b>	4250 mm	4420 mm
<b>VOLNÝ PRŮCHOD STOJANU</b>	3680 mm	3680 mm
<b>UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA</b>	615 mm	615 mm
<b>UŽITEČNÁ MONTÁŽNÍ VÝŠKA PRO ZVĚTŠENÉ PŘEVODNÍKOVÉ PŘÍKONNÍKOVÉ VYBAVENÍ (VOLITELNÉ VYBAVENÍ)</b>	-	-
<b>VYLOŽENÍ</b>	420 mm	420 mm
<b>OVLÁDACÍ PLOCHA</b>	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
<b>MAX. RYCHLOST PRACOVNÍHO CHODU OSY Y (MOŽNOST)</b>	25 mm/s	25 mm/s
<b>ROZMĚRY, HMOTNOSTI</b>		
DÉLKA	5140 mm	5180 mm
ŠÍŘKA	2055 mm	2055 mm
VÝŠKA	3000 mm	3200 mm
HMOTNOST	19850 kg	23400 kg