



TruMark Station 7000

Technické údaje

TruMark Station 7000

SPECIFIKACE OBROBKU

MAX. ROZMĚRY OBROBKU BEZ OSY Y (Š X V X H)	1000 mm x 450* mm x 650 mm * Abhängig von Laser und Optik
MAX. ROZMĚRY OBROBKU S OSOU Y (Š X V X H)	960 mm x 450 mm x 375 mm * Abhängig von Laser und Optik
MAX. HMOTNOST OBROBKU (BEZ OSY Y)	100 kg
MAX. HMOTNOST OBROBKU (S OSOU Y)	50 kg

DOSTUPNÁ MOTORICKÁ OSA

POJEZDOVÁ DRÁHA OSY Z	500 mm
POJEZDOVÁ DRÁHA OSY X	650 mm
POJEZDOVÁ DRÁHA OSY Y	350 mm (v případě rotač. výměníku není k dispozici)
RYCHLOST POJEZDU OSY Z	6 m/min
RYCHLOST POJEZDU OSY X	6 m/min
RYCHLOST POJEZDU OSY Y	6 m/min

ROZMĚRY A HMOTNOST PRACOVNÍ STANICE

ROZMĚRY PRACOVNÍ STANICE (Š X V X H)	1150 mm x 2000 mm x 1410* mm * bei Rotationswechslervariante 1620 mm
--------------------------------------	--