



TruPulse nano

Technische Daten

**TruPulse 1002 nano
(FK10-EP)****TruPulse 1002 nano
(FK10-HS)****TruPulse 1003 nano
(FK10-HS)****LASERPARAMETER**

MITTLERE AUSGANGSLEISTUNG	20 W	20 W	30 W
MAX. PULSSPITZENLEISTUNG	> 7 kW	> 7 kW	> 7 kW
STRAHLQUALITÄT (M ²)	< 1,3	< 1,3	< 1,3
WELLENLÄNGE	1062 nm ± 3 nm	1062 nm ± 3 nm	1062 nm ± 3 nm
MAX. PULSENERGIE	> 0,6 mJ	> 0,6 mJ	> 0,6 mJ
PULSDAUERBEREICH	3 ns - 500 ns	10 ns - 240 ns	10 ns - 240 ns
PULSFOLGEFREQUENZ	1 kHz - 1000 kHz	1 kHz - 1000 kHz	1 kHz - 1000 kHz
WELLENLÄNGENBEREICH			

BAUFORM

ABMESSUNGEN (B X H X T)	347 mm x 201 mm x 95 mm	347 mm x 201 mm x 95 mm	347 mm x 201 mm x 95 mm
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

AUFSTELLUNG

UMGEBUNGSTEMPERATUR	0 °C - 45 °C	0 °C - 45 °C	0 °C - 45 °C
---------------------	--------------	--------------	--------------

**TruPulse 1005 nano
(FK10-HS)****TruPulse 1010 nano
(FK10-EP)****TruPulse 2002 nano
(FK10-EP)****LASERPARAMETER**

MITTLERE AUSGANGSLEISTUNG	50 W	100 W	20 W
MAX. PULSSPITZENLEISTUNG	> 7 kW	> 7 kW	> 10 kW
STRAHLQUALITÄT (M ²)	< 1,3	< 1,3	< 1,6
WELLENLÄNGE	1062 nm ± 3 nm	1062 nm ± 3 nm	1062 nm ± 3 nm
MAX. PULSENERGIE	> 0,6 mJ	> 1 mJ	> 1 mJ
PULSDAUERBEREICH	11 ns - 220 ns	4 ns - 2000 ns	3 ns - 500 ns
PULSFOLGEFREQUENZ	1 kHz - 1000 kHz	1 kHz - 4000 kHz	1 kHz - 1000 kHz
WELLENLÄNGENBEREICH			

BAUFORM

ABMESSUNGEN (B X H X T)	347 mm x 201 mm x 95 mm	377 mm x 249 mm x 115 mm	347 mm x 201 mm x 95 mm
-------------------------	-------------------------	--------------------------	-------------------------

AUFSTELLUNG

UMGEBUNGSTEMPERATUR	0 °C - 42 °C	5 °C - 40 °C	0 °C - 45 °C
---------------------	--------------	--------------	--------------

**TruPulse 2003 nano
(FK10-RM)****TruPulse 2005 nano
(FK10-EP)****TruPulse 2005 nano
(FK10-RM)****LASERPARAMETER**

MITTLERE AUSGANGSLEISTUNG	30 W	50 W	50 W
MAX. PULSSPITZENLEISTUNG	> 10 kW	> 10 kW	> 10 kW
STRAHLQUALITÄT (M ²)	< 1,6	< 1,6	< 1,6
WELLENLÄNGE	1062 nm ± 3 nm	1062 nm ± 3 nm	1062 nm ± 3 nm
MAX. PULSENERGIE	> 1 mJ	> 1 mJ	> 1 mJ

**TruPulse 2003 nano
(FK10-RM)****TruPulse 2005 nano
(FK10-EP)****TruPulse 2005 nano
(FK10-RM)**

PULSDAUERBEREICH	26 ns - 250 ns	6 ns - 500 ns	26 ns - 250 ns
PULSFOLGEFREQUENZ	1 kHz - 500 kHz	1 kHz - 1000 kHz	1 kHz - 500 kHz
WELLENLÄNGENBEREICH			

BAUFORM

ABMESSUNGEN (B X H X T)	347 mm x 201 mm x 95 mm	347 mm x 201 mm x 95 mm	347 mm x 201 mm x 95 mm
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

AUFSTELLUNG

UMGEBUNGSTEMPERATUR	0 °C - 45 °C	0 °C - 40 °C	0 °C - 40 °C
---------------------	--------------	--------------	--------------

**TruPulse 2007 nano
(FK10-EP)****TruPulse 2007 nano
(FK10-RM)****TruPulse 2010 nano
(FK10-EP)****LASERPARAMETER**

MITTLERE AUSGANGSLEISTUNG	70 W	70 W	100 W
MAX. PULSSPITZENLEISTUNG	> 10 kW	> 10 kW	> 10 kW
STRAHLQUALITÄT (M ²)	< 1,6	< 1,6	< 1,6
WELLENLÄNGE	1062 nm ± 3 nm	1062 nm ± 3 nm	1062 nm ± 3 nm
MAX. PULSENERGIE	> 1 mJ	> 1 mJ	> 1,3 mJ
PULSDAUERBEREICH	9 ns - 500 ns	28 ns - 260 ns	4 ns - 2000 ns
PULSFOLGEFREQUENZ	1 kHz - 1000 kHz	1 kHz - 500 kHz	1 kHz - 4000 kHz
WELLENLÄNGENBEREICH			

BAUFORM

ABMESSUNGEN (B X H X T)	377 mm x 249 mm x 95 mm	377 mm x 249 mm x 95 mm	377 mm x 249 mm x 115 mm
-------------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------------

AUFSTELLUNG

UMGEBUNGSTEMPERATUR	0 °C - 40 °C	0 °C - 40 °C	0 °C - 40 °C
---------------------	--------------	--------------	--------------

**TruPulse 2013 nano
(FK10-EP)****TruPulse 2020 nano
(FK10-EP)****TruPulse 3002 nano
(FK10-EP)****LASERPARAMETER**

MITTLERE AUSGANGSLEISTUNG	130 W	200 W	20 W
MAX. PULSSPITZENLEISTUNG	> 10 kW	> 10 kW	> 12 kW
STRAHLQUALITÄT (M ²)	< 1,6	< 1,6	< 1,8
WELLENLÄNGE	1062 nm ± 3 nm		1062 nm ± 3 nm
MAX. PULSENERGIE	> 1,5 mJ	> 1,5 mJ	> 1 mJ
PULSDAUERBEREICH	3 ns - 2000 ns	9 ns - 2000 ns	10 ns - 220 ns
PULSFOLGEFREQUENZ	1 kHz - 4000 kHz	1 kHz - 4000 kHz	1 kHz - 1000 kHz
WELLENLÄNGENBEREICH		1059 nm - 1065 nm	

BAUFORM

ABMESSUNGEN (B X H X T)	423 mm x 417 mm x 133 mm	423 mm x 417 mm x 133 mm	347 mm x 201 mm x 95 mm
-------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

AUFSTELLUNG

**TruPulse 2013 nano
(FK10-EP)****TruPulse 2020 nano
(FK10-EP)****TruPulse 3002 nano
(FK10-EP)**

UMGEBUNGSTEMPERATUR

10 °C - 45 °C

10 °C - 40 °C

0 °C - 45 °C

**TruPulse 3002 nano
(FK10-HS)****TruPulse 4007 nano
(FK10-HS)****TruPulse 5020 nano
(FK10-EP)****LASERPARAMETER**

MITTLERE AUSGANGSLEISTUNG

20 W

70 W

200 W

MAX. PULSSPITZENLEISTUNG

> 12 kW

> 20 kW

> 50 kW

STRAHLQUALITÄT (M²)

1,8

3

< 5

WELLENLÄNGE

1062 nm ± 3 nm

1062 nm ± 3 nm

1062 nm ± 3 nm

MAX. PULSENERGIE

> 0,8 mJ

> 1,25 mJ

> 5 mJ

PULSDAUERBEREICH

2 ns - 500 ns

10 ns - 250 ns

12 ns - 2000 ns

PULSFOLGEFREQUENZ

1 kHz - 1000 kHz

1 kHz - 1000 kHz

1 kHz - 4000 kHz

WELLENLÄNGENBEREICH

BAUFORM

ABMESSUNGEN (B X H X T)

347 mm x 201 mm x 95 mm

377 mm x 249 mm x 95 mm

473 mm x 417 mm x 133 mm

AUFSTELLUNG

UMGEBUNGSTEMPERATUR

0 °C - 45 °C

0 °C - 40 °C

10 °C - 40 °C