



# TruMatic 6000

Technische Daten

**TruMatic 6000  
Mittelformat****TruMatic 6000  
Großformat****ABMESSUNGEN**

BREITE	8000 mm <sup>1</sup>	8335 mm <sup>1</sup>
TIEFE	7636 mm <sup>1</sup>	8411 mm <sup>1</sup>
HÖHE	2150 mm <sup>1</sup>	2150 mm <sup>1</sup>

**MAX. HUBFOLGE**

STANZEN (E = 1 MM)	1000 1/min	917 1/min
SIGNIEREN	2800 1/min	2800 1/min

**ARBEITSBEREICH**

STANZBETRIEB X-ACHSE	2500 mm	3050 mm
STANZBETRIEB Y-ACHSE	1250 mm	1550 mm
LASERBETRIEB X-ACHSE	2500 mm	3050 mm
LASERBETRIEB Y-ACHSE	1250 mm	1550 mm
KOMBINierter BETRIEB X-ACHSE	2500 mm	2500 mm
KOMBINierter BETRIEB Y-ACHSE	1250 mm	1550 mm
MAX. BLECHDICKE	8 mm	8 mm
MAX. WERKSTÜCKGEWICHT	150 kg	230 kg
MAX. STANZKRAFT	180 kN	180 kN

**WERKZEUGE**

WERKZEUG-WECHSELZEIT MULTITOOL	0,3 sec	0,3 sec
ANZAHL WERKZEUGE / PRATZEN	23 Stück / 2 Stück	22 Stück / 3 Stück

**LASERSPEZIFISCHE DATEN -  
TRUFLOW 2000**

MAX. LASERLEISTUNG	2000 W	2000 W
MAX. BLECHDICKE BAUSTAHL	8 mm	8 mm
MAX. BLECHDICKE ALUMINIUM	3 mm	3 mm
MAX. BLECHDICKE EDELSTAHL	4 mm	4 mm

**LASERSPEZIFISCHE DATEN -  
TRUFLOW 2700**

MAX. LASERLEISTUNG	2700 W	2700 W
MAX. BLECHDICKE BAUSTAHL	8 mm	8 mm
MAX. BLECHDICKE ALUMINIUM	4 mm	4 mm
MAX. BLECHDICKE EDELSTAHL	6 mm	6 mm

**LASERSPEZIFISCHE DATEN -  
TRUFLOW 3200**

MAX. LASERLEISTUNG	3200 W	3200 W
MAX. BLECHDICKE BAUSTAHL	8 mm	8 mm
MAX. BLECHDICKE EDELSTAHL	8 mm	8 mm
MAX. BLECHDICKE ALUMINIUM	4 mm	4 mm

**TEILEAUSSCHLEUSUNG**

MAX. TEILEGRÖÖE TEILEKLAPPE STANZEN	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
--	-----------------	-----------------

## TruMatic 6000 Mittelformat

## TruMatic 6000 Großformat

MAX. TEILEGRÖßE STARRE  
RUTSCHE STANZEN (MIT  
VERSCHIEBETISCH)

80 mm x 50 mm

80 mm x 50 mm

MAX. TEILEGRÖßE TEILEKLAPPE  
LASER

500 mm x 500 mm

500 mm x 500 mm

### VERBRAUCHSWERTE

MITTLERE LEISTUNGS-AUFNAHME  
IN DER PRODUKTION - TRUFLOW  
2000

19 kW

19 kW

MITTLERE LEISTUNGS-AUFNAHME  
IN DER PRODUKTION - TRUFLOW  
2700

21,5 kW

21,5 kW

MITTLERE LEISTUNGS-AUFNAHME  
IN DER PRODUKTION - TRUFLOW  
3200

23 kW

23 kW

ABSCHALTAUTOMATIK AKTIV -  
TRUFLOW 2000

0,7 kW

0,7 kW

ABSCHALTAUTOMATIK AKTIV -  
TRUFLOW 2700

0,7 kW

0,7 kW

ABSCHALTAUTOMATIK AKTIV -  
TRUFLOW 3200

0,7 kW

0,7 kW

1 — Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.