



TruBend Serie 5000

Technische Daten

TruBend 5085**TruBend 5130****TruBend 5170**

PRESSKRAFT	850 kN	1300 kN	1700 kN
BIEGELÄNGE	2210 mm	3230 mm	3230 mm
FREIER STÄNDERDURCHGANG	1750 mm	2690 mm	2690 mm
NUTZBARE EINBAUHÖHE	385 mm	385 mm	615 mm
NUTZBARE EINBAUHÖHE FÜR VERGRÖßERTE AUSFÜHRUNG (OPTION)	615 mm	615 mm	-
AUSLADUNG	420 mm	420 mm	420 mm
BEDIENOBERFLÄCHE	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
MAX. Y-ARBEITSGANG (OPTION)	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
MAßE, GEWICHTE			
LÄNGE	3020 mm	3980 mm	3980 mm
BREITE	1800 mm	1900 mm	1900 mm
HÖHE	2840 mm	2840 mm	3000 mm

TruBend 5230**TruBend 5320**

PRESSKRAFT	2300 kN	3200 kN
BIEGELÄNGE	3230 mm	4420 mm
FREIER STÄNDERDURCHGANG	2690 mm	3680 mm
NUTZBARE EINBAUHÖHE	615 mm	615 mm
NUTZBARE EINBAUHÖHE FÜR VERGRÖßERTE AUSFÜHRUNG (OPTION)	-	-
AUSLADUNG	420 mm	420 mm
BEDIENOBERFLÄCHE	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
MAX. Y-ARBEITSGANG (OPTION)	25 mm/s	25 mm/s
MAßE, GEWICHTE		
LÄNGE	4150 mm	5180 mm
BREITE	2055 mm	2055 mm
HÖHE	3000 mm	3200 mm

Änderungen Vorbehalten. Maßgeblich sind die Angaben in unserem Angebot und unserer Auftragsbestätigung.