



TruPunch 3000

Technische Daten

**TruPunch 3000
Großformat****TruPunch 3000
Mittelformat****ABMESSUNGEN**

BREITE	7200 mm ¹	6500 mm ¹
TIEFE	6992 mm ¹	6203 mm ¹
HÖHE	2252 mm ¹	2252 mm ¹

MAX. HUBFOLGE

STANZEN (E = 1 MM)	800 1/min	1000 1/min
SIGNIEREN	2500 1/min	2500 1/min

ARBEITSBEREICH

STANZBETRIEB X-ACHSE	3050 mm	2500 mm
STANZBETRIEB Y-ACHSE	1525 mm	1250 mm
MAX. BLECHDICKE	6,4 mm	6,4 mm
MAX. WERKSTÜCKGEWICHT	230 kg	160 kg
MAX. STANZKRAFT	180 kN	180 kN

WERKZEUGE

WERKZEUG-WECHSELZEIT MULTITOOL	0,3 sec	0,3 sec
ANZAHL WERKZEUGE / PRATZEN	21 Stück / 3 Stück	18 Stück / 2 Stück

TEILEAUSSCHLEUSUNG

MAX. TEILEGRÖÖE TEILEKLAPPE STANZEN	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
MAX. TEILEGRÖÖE STARRE RUTSCHE STANZEN (MIT VERSCHIEBETISCH)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm

VERBRAUCHSWERTE

MITTLERE LEISTUNGS-AUFNAHME ABSCHALTAUTOMATIK AKTIV	0,3 kW	0,3 kW
MITTLERE LEISTUNGS-AUFNAHME IN DER PRODUKTION	5,6 kW	5,6 kW

1 — Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.