



TruPunch 5000

Technische Daten

**TruPunch 5000
Großformat****TruPunch 5000
Mittelformat****ABMESSUNGEN**

BREITE	7610 mm ¹	6540 mm ¹
TIEFE	8171 mm ¹	7395 mm ¹
HÖHE	2072 mm ¹	2072 mm ¹

MAX. HUBFOLGE

STANZEN (E = 1 MM)	1350 1/min	1600 1/min
SIGNIEREN	3000 1/min	3000 1/min

ARBEITSBEREICH

STANZBETRIEB X-ACHSE	3050 mm	2500 mm
STANZBETRIEB Y-ACHSE	1550 mm	1250 mm
MAX. BLECHDICKE	8 mm	8 mm
MAX. WERKSTÜCKGEWICHT	280 kg	200 kg
MAX. STANZKRAFT	220 kN	220 kN

WERKZEUGE

WERKZEUG-WECHSELZEIT MULTITOOL	0.3 s	0.3 s
ANZAHL WERKZEUGE / PRATZEN	21 Stück / 4 Stück	18 Stück / 3 Stück

TEILEAUSSCHLEUSUNG

MAX. TEILEGRÖSSE TEILEKLAPPE STANZEN	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
MAX. TEILEGRÖSSE STARRE RUTSCHE STANZEN (MIT VERSCHIEBETISCH)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm

VERBRAUCHSWERTE

MITTLERE LEISTUNGS-AUFNAHME ABSCHALTAUTOMATIK AKTIV	0.5 kW	0.5 kW
MITTLERE LEISTUNGS-AUFNAHME IN DER PRODUKTION	9.5 kW	9.5 kW

1 — Die Maße sind ca.-Maße, gültig sind die jeweils im Aufstellplan genannten Maße.