



# TruMatic 3000 fiber

Technische Daten

**TruMatic 3000 fiber  
Mittelformat****TruMatic 3000 fiber  
Großformat****ABMESSUNGEN**

BREITE	6935 mm	8082 mm
TIEFE	6281 mm	7780 mm
HÖHE	2207 mm	2195 mm

**MAX. HUBFOLGE**

STANZEN (E = 1 MM)	800 1/min	690 1/min
SIGNIEREN	1000 1/min	1000 1/min

**ARBEITSBEREICH**

STANZBETRIEB X-ACHSE	2500 mm	3000 mm
STANZBETRIEB Y-ACHSE	1250 mm	1500 mm
LASERBETRIEB X-ACHSE	2500 mm	3000 mm
LASERBETRIEB Y-ACHSE	1250 mm	1500 mm
KOMBINierter BETRIEB X-ACHSE	2535 mm	2535 mm
KOMBINierter BETRIEB Y-ACHSE	1250 mm	1500 mm
MAX. BLECHDICKE	6,4 mm	6,4 mm
MAX. WERKSTÜCKGEWICHT	150 kg	230 kg
MAX. STANZKRAFT	180 kN	180 kN

**WERKZEUGE**

WERKZEUG-WECHSELZEIT MULTITOOL	0,5 s	0,5 s
ANZAHL WERKZEUGE / PRATZEN	21 Stück / 3 Stück	21 Stück / 3 Stück

**LASERSPEZIFISCHE DATEN -  
TRUDISK 3001**

MAX. LASERLEISTUNG	3000 W	3000 W
MAX. BLECHDICKE BAUSTAHL	6 mm	6 mm
MAX. BLECHDICKE EDELSTAHL	6 mm	6 mm
MAX. BLECHDICKE ALUMINIUM	5 mm	5 mm
MAX. BLECHDICKE KUPFER	6 mm	6 mm
MAX. BLECHDICKE MESSING	6 mm	6 mm

**TEILEAUSSCHLEUSUNG**

MAX. TEILEGRÖSSE STARRE RUTSCHE STANZEN (MIT VERSCHIEBETISCH)	180 mm x 180 mm	180 mm x 180 mm
MAX. TEILEGRÖSSE TEILEKLAPPE LASER	400 mm x 600 mm	400 mm x 600 mm

**VERBRAUCHSWERTE**

MITTLERE LEISTUNGS-AUFNAHME IN DER PRODUKTION - TRUDISK 3001	8 kW	8 kW
ABSCHALTAUTOMATIK AKTIV - TRUDISK 3001	0,6 kW	0,6 kW

Änderungen Vorbehalten. Maßgeblich sind die Angaben in unserem Angebot und unserer Auftragsbestätigung.