



Focusing optics

Technical data

BEO D25**BEO D35****BEO D50****LASER PARAMETERS**

WAVELENGTH	-	-	-
POWER	bis 150 W (cw)	bis 4000 W (cw)	bis 8000 W (cw)
NUMERICAL APERTURE	typ. 0.11 / max. 0.12	typ. 0.11 / max. 0.12	typ. 0.11 / max. 0.12
LASER LIGHT CABLE TYPE	LLK-A	LLK-D, LLK-B, LLK-A	LLK-D, LLK-B, LLK-A

OPTICS CONFIGURATION ¹

COLLIMATION	90 mm	35 / 80 / 100 mm	35 / 100 / 125 mm
FOCAL LENGTH	48 / 60 / 90 / 135 mm	70 / 100 / 140 / 200 / 300 mm	150 / 200 / 250 / 300 mm

STRUCTURAL DESIGN

DIMENSIONS (W X H X D)	25 mm x 198 mm x 25 mm (Beispielkonfiguration)	166 mm x 313 mm x 62 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)	128 mm x 407 mm x 100 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)
WEIGHT	0.3 kg (Beispielkonfiguration)	2.5 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)	3.5 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)

COMPATIBILITY

AVAILABLE LASERS	TruPulse	TruDiode, TruDisk, TruPulse	TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruPulse
AVAILABLE SENSOR SYSTEM	-	-	VisionLine, CalibrationLine Power

OPTIONS

AVAILABLE OPTIONS	90° version, bifocal module, camera monitoring, sensor interface, 15 g version	90° version, crossjet, shielding gas supply, bifocal module, camera monitoring, sensor interface, lighting, cartridge module, 15 g version	90° version, crossjet, MVE nozzle, shielding gas supply, bifocal module, camera monitoring, sensor interface, lighting, cartridge module
-------------------	--	--	--

BEO D70**RFO****CFO****LASER PARAMETERS**

WAVELENGTH	-	-	-
POWER	bis 8000 W (cw)	ab 16000 W (cw)	bis 8000 W (cw)
NUMERICAL APERTURE	typ. 0.11 / max. 0.12	typ. 0.11 / max. 0.12	typ. 0.11 / max. 0.12
LASER LIGHT CABLE TYPE	LLK-D, LLK-B, LLK-A	LLK-D	LLK-D, LLK-B

OPTICS CONFIGURATION ¹

COLLIMATION	150 / 200 mm	-	200 mm
FOCAL LENGTH	100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm	600 mm	100 / 150 / 200 / 300 / 400 / 600 mm

STRUCTURAL DESIGN

DIMENSIONS (W X H X D)	189 mm x 524 mm x 78 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)	123 mm x 446 mm x 176 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)	163 mm x 519 mm x 114 mm (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)
WEIGHT	6 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)	6.5 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)	8.5 kg (Beispielkonfiguration mit Kamerabeobachtung und Crossjet)

COMPATIBILITY

AVAILABLE LASERS	TruDiode, TruDisk, TruPulse	TruDisk	TruDiode, TruDisk, TruPulse
AVAILABLE SENSOR SYSTEM	VisionLine, CalibrationLine Power, welding depth sensor system	-	VisionLine, CalibrationLine Power

BEO D70**RFO****CFO****OPTIONS**

AVAILABLE OPTIONS

90° version, crossjet, MVE nozzle, shielding gas supply, bifocal module, sensor interface, lighting, cartridge module, protective glass monitoring unit, power measuring cartridge, pilot laser, compensation cartridge

Crossjet, camera monitoring, cartridge module, protective glass monitoring unit

90° version, crossjet, MVE nozzle, shielding gas supply, bifocal module, camera monitoring, sensor interface, lighting, cartridge module, protective glass monitoring unit, power measuring cartridge, pilot laser, compensation cartridge

Footnotes

1 — Other optics configurations are available on request.

2 — Other wavelengths are available on request.