



TruFiber

Datos técnicos

TruFiber 1500

TruFiber 2000

PARAMENTROS LÁSER

POTENCIA DEL LÁSER EN LA PIEZA	1500 W	2000 W
CONSTANCIA DE POTENCIA CON POTENCIA NOMINAL	± 1 % con regulación activa de potencia	± 1 % con regulación activa de potencia
MARGEN DE POTENCIA AJUSTABLE DE FORMA CONTINUA	45 W - 1500 W con regulación activa de potencia	60 W - 2000 W con regulación activa de potencia
LONGITUD DE ONDA	1075 nm ± 7 nm	1075 nm ± 7 nm
DIÁMETRO CABLE DE LUZ LÁSER	26 µm	26 µm
LONGITUD DEL CABLE DE LUZ LÁSER	10 m	10 m

FORMA CONSTRUCTIVA

DIMENSIONES, VERSIÓN COMPACT (ANCHO X ALTO X PROFUNDO)	448 mm x 568 mm x 896 mm	448 mm x 568 mm x 896 mm
NÚMERO MÁX. DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA	1	1

MONTAJE

TEMPERATURA AMBIENTE	5 °C - 45 °C	5 °C - 45 °C
----------------------	--------------	--------------