



TruLaser 5030 / 5040

Datos técnicos



TruLaser 5030**TruLaser 5040****DIMENSIONES**

LONGITUD	9950 mm	12510 mm
ANCHURA	4600 mm	5400 mm
ALTURA	2400 mm	2400 mm

VELOCIDAD MÁXIMA

SIMULTÁNEO	300 m/min	300 m/min
------------	-----------	-----------

ZONA DE TRABAJO

EJE X	3000 mm	4000 mm
EJE Y	1500 mm	2000 mm
PESO MÁX. DE LA PIEZA	-	-

**DATOS ESPECÍFICOS DEL LÁSER -
TRUFLOW 6000**

POTENCIA LÁSER MÁX.	6000 W	6000 W
ESPEJOR MÁX. DE LA CHAPA DE ACERO DE CONSTRUCCIÓN	25 mm	25 mm
ESPEJOR MÁX. DE LA CHAPA DE ACERO INOXIDABLE	25 mm	25 mm
ESPEJOR MÁX. DE LA CHAPA DE ALUMINIO	16 mm	16 mm

VALORES DE CONSUMO

CONSUMO DE POTENCIA MEDIO DURANTE LA PRODUCCIÓN - TRUFLOW 6000	32 kW	32 kW
--	-------	-------