



TruBend Serie 5000

Datos técnicos

TruBend 5085**TruBend 5085 (S)****TruBend 5130**

FUERZA DE PRENSADO	850 kN	850 kN	1300 kN
LONGITUD DE PLEGADO	2210 mm	2720 mm	3230 mm
PASO LIBRE DE MONTANTES	1750 mm	2260 mm	2690 mm
ALTURA DE MONTAJE APROVECHABLE	385 mm	615 mm	385 mm
ALTURA DE MONTAJE APROVECHABLE PARA MODELO AMPLIADO (OPCIONAL)	615 mm	-	615 mm
GARGANTA	420 mm	420 mm	420 mm
INTERFAZ DE USUARIO	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
VELOCIDAD MÁX. MOVIMIENTO DE CIERRE EJE Y (OPCIÓN)	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
MEDIDAS, PESO			
LONGITUD	3020 mm	3530 mm	3980 mm
ANCHURA	1800 mm	1800 mm	1900 mm
ALTURA	2840 mm	2840 mm	2840 mm
PESO	8300 kg	9100 kg	11800 kg

TruBend 5170**TruBend 5170 (S)****TruBend 5230**

FUERZA DE PRENSADO	1700 kN	1700 kN	2300 kN
LONGITUD DE PLEGADO	3230 mm	4250 mm	3230 mm
PASO LIBRE DE MONTANTES	2690 mm	3680 mm	2690 mm
ALTURA DE MONTAJE APROVECHABLE	615 mm	615 mm	615 mm
ALTURA DE MONTAJE APROVECHABLE PARA MODELO AMPLIADO (OPCIONAL)	-	-	-
GARGANTA	420 mm	420 mm	420 mm
INTERFAZ DE USUARIO	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
VELOCIDAD MÁX. MOVIMIENTO DE CIERRE EJE Y (OPCIÓN)	25 mm/s	25 mm/s	25 mm/s
MEDIDAS, PESO			
LONGITUD	3980 mm	4970 mm	4150 mm
ANCHURA	1900 mm	1900 mm	2055 mm
ALTURA	3000 mm	3000 mm	3000 mm
PESO	14150 kg	17850 kg	17200 kg

Reservado el derecho a modificaciones. Son vinculantes los datos de nuestra oferta y nuestra confirmación de pedido.

TruBend 5230 (S)**TruBend 5320**

FUERZA DE PRENSADO	2300 kN	3200 kN
LONGITUD DE PLEGADO	4250 mm	4420 mm
PASO LIBRE DE MONTANTES	3680 mm	3680 mm
ALTURA DE MONTAJE APROVECHABLE	615 mm	615 mm
ALTURA DE MONTAJE APROVECHABLE PARA MODELO AMPLIADO (OPCIONAL)	-	-
GARGANTA	420 mm	420 mm
INTERFAZ DE USUARIO	Touchpoint TruBend	Touchpoint TruBend
VELOCIDAD MÁX. MOVIMIENTO DE CIERRE EJE Y (OPCIÓN)	25 mm/s	25 mm/s
MEDIDAS, PESO		
LONGITUD	5140 mm	5180 mm
ANCHURA	2055 mm	2055 mm
ALTURA	3000 mm	3200 mm
PESO	19850 kg	23400 kg