



# TruTool TF 350

Datos técnicos

**TrueTool TF 350 sin  
útil****TruTool TF 350 con  
brazo basculante****ESPEJOR MÁXIMO DE LA  
CHAPA**

ESPEJOR MÁX. DE LA CHAPA, ACERO 400 N/MM <sup>2</sup>	3,5 mm	3,5 mm
ESPEJOR MÁXIMO DE LA CHAPA, ACERO 600 N/MM <sup>2</sup>	2,5 mm	2,5 mm
ESPEJOR MÁXIMA DE LA CHAPA, ALUMINIO HASTA 250 N/MM <sup>2</sup>	4 mm	4 mm

**GENERAL**

ESPEJOR DE CHAPA MÍN.	0,8 mm	0,8 mm
FUERZA MÁXIMA DE ENSAMBLADO	25 kN	25 kN
SECUENCIA MÁXIMA DE PUNZONADO	2 1/s	2 1/s
DISTANCIA MÍNIMA DEL BORDE	8 mm	8 mm
DISTANCIA MÁXIMA DEL BORDE	58 mm	58 mm
ALTURA MÁXIMA DEL BORDE (B)	36 mm	36 mm
CAPACIDAD NOMINAL DE ABSORCIÓN	1400 W	1400 W

**PESO**

PESO SIN CABLE	8,3 kg	8,3 kg
----------------	--------	--------