



TruTool TKF 1100

Datos técnicos

**TruTool TKF 1100
ángulo achaflanado
de 30°****TruTool TKF 1100
ángulo achaflanado
de 37,5°****TruTool TKF 1100
ángulo achaflanado
de 45°****LONGITUDES MÁXIMAS DE
CHAFLÁN**LONGITUD MÁXIMA DE CHAFLÁN,
ACERO 400 N/MM²

11 mm

11 mm

11 mm

LONGITUD MÁXIMA DE CHAFLÁN,
ACERO 600 N/MM²

9 mm

9 mm

9 mm

LONGITUD MÁXIMA DE CHAFLÁN,
ACERO 800 N/MM²

6 mm

6 mm

6 mm

RADIOS

RADIO MÍNIMO

40 mm

40 mm

40 mm

GENERAL

VELOCIDAD DE TRABAJO

2 m/min

2 m/min

2 m/min

Nº DE CARRERAS CON CARGA
NOMINAL

340 / 440 1/min

340 / 440 1/min

340 / 440 1/min

CAPACIDAD NOMINAL DE
ABSORCIÓN

1600 W

1600 W

1600 W

ESPESOR DE CHAPA

3 mm - 25 mm

3 mm - 25 mm

3 mm - 25 mm

PESO

PESO SIN CABLE

10 kg

10 kg

10 kg