



TruBend Serie 8000

Datos técnicos

TruBend 8230 (5 m)**TruBend 8320 (5 m)****TruBend 8400 (4 m)**

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| FUERZA DE PRENSADO | 2300 kN | 3200 kN | 4000 kN |
| LONGITUD DE PLEGADO | 5050 mm | 5050 mm | 4050 mm |
| PASO LIBRE DE MONTANTES | 4050 mm | 4050 mm | 3550 mm |
| GARGANTA | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| INTERFAZ DE USUARIO | Mando Multi-Touch T8000T | Mando Multi-Touch T8000T | Mando Multi-Touch T8000T |
| FASE DE TRABAJO MÁX. Y (OPCIÓN) | - | - | - |
| MEDIDAS, PESO | | | |
| LONGITUD | 5990 mm | 6010 mm | 4950 mm |
| ANCHURA | 2160 mm | 2160 mm | 2160 mm |
| ALTURA | 3720 mm | 3820 mm | 3920 mm |

TruBend 8500 (4 m)**TruBend 8600 (4 m)****TruBend 8800 (6 m)**

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| FUERZA DE PRENSADO | 5000 kN | 6000 kN | 8000 kN |
| LONGITUD DE PLEGADO | 4050 mm | 4050 mm | 6050 mm |
| PASO LIBRE DE MONTANTES | 3050 mm | 3050 mm | 5050 mm |
| GARGANTA | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| INTERFAZ DE USUARIO | Mando Multi-Touch T8000T | Mando Multi-Touch T8000T | Mando Multi-Touch T8000T |
| FASE DE TRABAJO MÁX. Y (OPCIÓN) | - | - | - |
| MEDIDAS, PESO | | | |
| LONGITUD | 5090 mm | 5130 mm | 7170 mm |
| ANCHURA | 2360 mm | 2460 mm | 2760 mm |
| ALTURA | 4070 mm | 3970 mm | 4570 mm |

TruBend 81000

| | |
|--|--------------------------|
| FUERZA DE PRENSADO | 10000 kN |
| LONGITUD DE PLEGADO | 7050 / 8050 mm |
| PASO LIBRE DE MONTANTES | 6050 / 7050 mm |
| GARGANTA | 420 / 620 mm |
| INTERFAZ DE USUARIO | Mando Multi-Touch T8000T |
| FASE DE TRABAJO MÁX. Y (OPCIÓN) | 8 mm/s |
| MEDIDAS, PESO | |

TruBend 81000

| | |
|----------|----------------|
| LONGITUD | auf Anfrage mm |
| ANCHURA | auf Anfrage mm |
| ALTURA | auf Anfrage mm |