



TruTool TKF 1500 avec transmission à deux vitesses

Données techniques

**TruTool TKF 1500
avec réducteur à
2 vitesses, 1re vitesse**

**TruTool TKF 1500
avec réducteur à
2 vitesses, 2e vitesse**

**LONGUEURS DE CHANFREIN
MAXIMALES**

LONGUEUR DE CHANFREIN MAXIMUM ACIER 400 N/MM ²	15 mm	15 mm
LONGUEUR DE CHANFREIN MAXIMUM ACIER 600 N/MM ²	11 mm	9 mm
LONGUEUR DE CHANFREIN MAXIMUM ACIER 800 N/MM ²	9 mm	6 mm

RAYONS

PLUS PETIT RAYON	55 mm	55 mm
------------------	-------	-------

GÉNÉRAL

VITESSE DE TRAVAIL	1.25 m/min	2 m/min
CADENCE DE POINÇONNAGE EN CHARGE NOMINALE	230 tr/min	370 tr/min
PUISSANCE D'ENTRÉE NOMINALE	2600 W	2600 W
EPAISSEUR DE TÔLE	4 mm - 160 mm	4 mm - 160 mm

POIDS

POIDS AVEC POIGNÉE, SANS CÂBLE	19.5 kg	19.5 kg
-----------------------------------	---------	---------