

TRUMPF



TruTool TKF 700

Données techniques

TRUMPF



**TruTool TKF 700 avec
angle de chanfrein
30°****TruTool TKF 700 avec
angle de chanfrein
37,5°****TruTool TKF 700 avec
angle de chanfrein
45°****LONGUEURS DE CHANFREIN
MAXIMALES**LONGUEUR DE CHANFREIN
MAXIMUM ACIER 400 N/MM²

7 mm

7 mm

7 mm

LONGUEUR DE CHANFREIN
MAXIMUM ACIER 600 N/MM²

5.7 mm

5.7 mm

5.7 mm

LONGUEUR DE CHANFREIN
MAXIMUM ACIER 800 N/MM²

4 mm

4 mm

4 mm

RAYONS

PLUS PETIT RAYON

40 mm

40 mm

40 mm

GÉNÉRAL

VITESSE DE TRAVAIL

1.5 m/min

1.5 m/min

1.5 m/min

CADENCE DE POINÇONNAGE EN
CHARGE NOMINALE

815 tr/min

815 tr/min

815 tr/min

PUISSANCE D'ENTRÉE NOMINALE

1700 W

1700 W

1700 W

EPAISSEUR DE TÔLE

1 mm - 20 mm

1 mm - 20 mm

1 mm - 20 mm

POIDS

POIDS SANS CÂBLE

5.3 kg

5.3 kg

5.3 kg

Sous réserve de modifications. Ce sont les indications figurant dans notre offre et notre confirmation de commande qui font foi.