



# TruTool C 160 séparateur de copeaux batterie LiHD 12 V

Données techniques

## TruTool C 160 à batterie Li-Ion 10,8 V avec séparateur de copeaux

### EPAISSEURS DE TÔLE MAXIMUM

EPAISSEUR DE TÔLE MAXIMUM ACIER 400 N/MM <sup>2</sup>	1.6 mm
EPAISSEUR DE TÔLE MAXIMUM ACIER 600 N/MM <sup>2</sup>	1.2 mm
EPAISSEUR DE TÔLE MAXIMUM ALUMINIUM JUSQU'À 250 N/MM <sup>2</sup>	2 mm
TUBE DE TÔLE ENROULÉE ACIER 400 N/MM <sup>2</sup>	4 x 0,75 mm

### RAYONS

PLUS PETIT RAYON	40 mm
------------------	-------

### GÉNÉRAL

VITESSE DE TRAVAIL	5 m/min - 9 m/min
CADENCE DE POINÇONNAGE EN CHARGE NOMINALE	3520 tr/min
CADENCE EN MARCHÉ À VIDE	5500 tr/min
DIAMÈTRE DU TROU DE DÉPART	15 mm
TENSION	12 V

### POIDS

POIDS (AVEC 4 ACCUS AH)	1.6 kg
-------------------------	--------