



TruTool C 250 avec séparateur de copeaux batterie LiHD 18 V

Données techniques

TruTool C 250 avec séparateur de copeaux batterie LiHD 18 V

EPAISSEURS DE TÔLE MAXIMUM

EPAISSEUR DE TÔLE MAXIMUM ACIER 400 N/MM ²	2,5 mm
EPAISSEUR DE TÔLE MAXIMUM ACIER 600 N/MM ²	1,5 mm
EPAISSEUR DE TÔLE MAXIMUM ALUMINIUM JUSQU'À 250 N/MM ²	3 mm
TUBE DE TÔLE ENROULÉE ACIER 400 N/MM ²	4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
TUBE DE TÔLE ENROULÉE ACIER 600 N/MM ²	4 x 0.6 mm

RAYONS

PLUS PETIT RAYON	150 mm
------------------	--------

GÉNÉRAL

VITESSE DE TRAVAIL	3 m/min - 10 m/min
CADENCE EN MARCHÉ À VIDE	2950 tr/min
DIAMÈTRE DU TROU DE DÉPART	22 mm
TENSION	18 V

POIDS

POIDS (AVEC 4 ACCUS AH)	2,5 kg
-------------------------	--------