



TruTool TKA 500

Données techniques

**TruTool TKA 500 sans
outil****TruTool TKA 500
avec outil 45°****LONGUEURS DE CHANFREIN
MAXIMALES**

LONGUEUR DE CHANFREIN MAXIMUM ACIER 400 N/MM ²	7 mm	7 mm
LONGUEUR DE CHANFREIN MAXIMUM ACIER 600 N/MM ²	3.7 mm	3.7 mm
LONGUEUR DE CHANFREIN MAXIMUM ACIER 800 N/MM ²	2.3 mm	2.3 mm
LONGUEUR DE CHANFREIN ALUMINIUM MAX. 250 N/MM ²	10 mm	10 mm

**HAUTEUR DE CHANFREIN
MAXIMUM**

HAUTEUR DE CHANFREIN MAXIMUM ACIER 400 N/MM ²	4.9 mm	4.9 mm
HAUTEUR DE CHANFREIN MAXIMUM ACIER 600 N/MM ²	2.5 mm	2.5 mm
HAUTEUR DE CHANFREIN MAXIMUM ACIER 800 N/MM ²	1.6 mm	1.6 mm
HAUTEUR DE CHANFREIN MAXIMUM ALUMINIUM 250 N/MM ²	6.4 mm	6.4 mm

RAYONS

PLUS PETIT RAYON INTÉRIEUR	18 mm	18 mm
ALÉSAGE LE PLUS PETIT (Ø)	35 mm	35 mm

GÉNÉRAL

EPAISSEUR TÔLE MINIMALE	0.7 mm	0.7 mm
VITESSE DE TRAVAIL	3 m/min - 4 m/min	3 m/min - 4 m/min
PUISSANCE D'ENTRÉE NOMINALE	1400 W	1400 W
VITESSE EN MARCHÉ À VIDE	8390 tr/min	8390 tr/min

POIDS

POIDS SANS CÂBLE	3.5 kg	3.5 kg
------------------	--------	--------