



TruPunch 2000

Données techniques

TruPunch 2000 moyen format

DIMENSIONS

LARGEUR	6540 mm ¹
PROFONDEUR	7237 mm ¹
HAUTEUR	2155 mm ¹

CADENCE MAX.

POINÇONNAGE (E = 1 MM)	900 tr/min
MARQUAGE	1600 tr/min

CHAMP D'ACTION

POINÇONNAGE AXE X	2500 mm
POINÇONNAGE AXE Y	1250 mm
EPAISSEUR DE TÔLE MAX.	6,4 mm
POIDS DE PIÈCE MAXI.	150 kg
FORCE DE POINÇONNAGE MAXI.	165 kN

OUTILLAGES

TEMPS DE CHANGEMENT OUTIL POUR MULTITOOL	2,4 s
NOMBRE D'OUTILS/DE PINCES	18 Quant. / 2 Quant.

EVACUATION DES PIÈCES

TAILLE MAX. DES PIÈCES TRAPPE D'ÉVACUATION DES PIÈCES POINÇONNAGE	180 mm x 150 mm
TAILLE MAX. DES PIÈCES, TRAPPE D'ÉVACUATION DES PIÈCES POINÇONNAGE (AVEC TABLE MOBILE)	180 mm x 500 mm
TAILLE MAX. DES PIÈCES, GOULOTTE FIXE POINÇONNAGE (AVEC TABLE MOBILE)	460 mm x 500 mm

VALEURS DE CONSOMMATION

PUISSANCE MOYENNE ABSORBÉE, ARRÊT AUTOMATIQUE ACTIVÉ	0,3 kW
PUISSANCE ABSORBÉE MOYENNE PENDANT LA PRODUCTION	4,5 kW

1 — Les dimensions sont des dimensions approximatives, les dimensions correspondantes mentionnées dans le plan d'implantation sont valables.