



TruPunch 3000

Données techniques

TruPunch 3000 grand format**TruPunch 3000 moyen format****DIMENSIONS**

LARGEUR	7200 mm ¹	6500 mm ¹
PROFONDEUR	6992 mm ¹	6203 mm ¹
HAUTEUR	2252 mm ¹	2252 mm ¹

CADENCE MAX.

POINÇONNAGE (E = 1 MM)	800 tr/min	1000 tr/min
MARQUAGE	2500 tr/min	2500 tr/min

CHAMP D'ACTION

POINÇONNAGE AXE X	3050 mm	2500 mm
POINÇONNAGE AXE Y	1525 mm	1250 mm
EPAISSEUR DE TÔLE MAX.	6,4 mm	6,4 mm
POIDS DE PIÈCE MAXI.	230 kg	160 kg
FORCE DE POINÇONNAGE MAXI.	180 kN	180 kN

OUTILLAGES

TEMPS DE CHANGEMENT OUTIL POUR MULTITOOL	0,3 sec	0,3 sec
NOMBRE D'OUTILS/DE PINCES	21 Quant. / 3 Quant.	18 Quant. / 2 Quant.

EVACUATION DES PIÈCES

TAILLE MAX. DES PIÈCES TRAPPE D'ÉVACUATION DES PIÈCES POINÇONNAGE	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
TAILLE MAX. DES PIÈCES, GOULOTTE FIXE POINÇONNAGE (AVEC TABLE MOBILE)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm

VALEURS DE CONSOMMATION

PUISSANCE MOYENNE ABSORBÉE, ARRÊT AUTOMATIQUE ACTIVÉ	0,3 kW	0,3 kW
PUISSANCE ABSORBÉE MOYENNE PENDANT LA PRODUCTION	5,6 kW	5,6 kW

Sous réserve de modifications. Ce sont les indications figurant dans notre offre et notre confirmation de commande qui font foi.

1 — Les dimensions sont des dimensions approximatives, les dimensions correspondantes mentionnées dans le plan d'implantation sont valables.