



TruPunch 5000

Données techniques

TruPunch 5000 grand format**TruPunch 5000 moyen format****DIMENSIONS**

LARGEUR	7610 mm ¹	6540 mm ¹
PROFONDEUR	8171 mm ¹	7395 mm ¹
HAUTEUR	2072 mm ¹	2072 mm ¹

CADENCE MAX.

POINÇONNAGE (E = 1 MM)	1350 tr/min	1600 tr/min
MARQUAGE	3000 tr/min	3000 tr/min

CHAMP D'ACTION

POINÇONNAGE AXE X	3050 mm	2500 mm
POINÇONNAGE AXE Y	1550 mm	1250 mm
EPAISSEUR DE TÔLE MAX.	8,0 mm	8 mm
POIDS DE PIÈCE MAXI.	280 kg	200 kg
FORCE DE POINÇONNAGE MAXI.	220 kN	220 kN

OUTILLAGES

TEMPS DE CHANGEMENT OUTIL POUR MULTITOOL	0,3 s	0,3 s
NOMBRE D'OUTILS/DE PINCES	21 Quant. / 4 Quant.	18 Quant. / 3 Quant.

EVACUATION DES PIÈCES

TAILLE MAX. DES PIÈCES TRAPPE D'ÉVACUATION DES PIÈCES POINÇONNAGE	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
TAILLE MAX. DES PIÈCES, GOULOTTE FIXE POINÇONNAGE (AVEC TABLE MOBILE)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm

VALEURS DE CONSOMMATION

PUISSANCE MOYENNE ABSORBÉE, ARRÊT AUTOMATIQUE ACTIVÉ	0,5 kW	0,5 kW
PUISSANCE ABSORBÉE MOYENNE PENDANT LA PRODUCTION	9,5 kW	9,5 kW

Sous réserve de modifications. Ce sont les indications figurant dans notre offre et notre confirmation de commande qui font foi.

1 — Les dimensions sont des dimensions approximatives, les dimensions correspondantes mentionnées dans le plan d'implantation sont valables.