



TruLaser 5030/5040/5060

Műszaki adatok

TruLaser 5030**TruLaser 5040****TruLaser 5060****MÉRETEK**

HOSSZ	9950 mm	12510 mm	16930 mm
SZÉLESSÉG	4600 mm	5400 mm	5420 mm
MAGASSÁG	2400 mm	2400 mm	2500 mm

MAXIMÁLIS SEBESSÉG

SZIMULTÁN	300 m/min	300 m/min	300 m/min
-----------	-----------	-----------	-----------

MUNKATERÜLET

X TENGELY	3000 mm	4000 mm	6000 mm
Y TENGELY	1500 mm	2000 mm	2000 mm
MAX. MUNKADARABSÚLY	1800 kg	3200 kg	4800 kg

**LÉZERSPECIFIKUS ADATOK -
TRUFLOW 6000**

MAX. LÉZERTELJESÍTMÉNY	6000 W	6000 W	6000 W
MAX. LEMEZVASTAGSÁG SZERKEZETI ACÉL ESETÉN	25 mm	25 mm	25 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG NEMESACÉL ESETÉN	25 mm	25 mm	25 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM ESETÉN	16 mm	16 mm	16 mm

FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK

KÖZEPES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL A TERMELÉSBEN. - TRUFLOW 6000	32 kW	32 kW	32 kW
KÖZEPES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL A TERMELÉSBEN. - TRUFLOW 8000	40 kW	40 kW	40 kW