



TruMatic 6000 fiber

Műszaki adatok

**TruMatic 6000 fiber
közepes formátum****TruMatic 6000 fiber
nagy formátum****MÉRETEK**

SZÉLESSÉG	9231 mm ¹	9945 mm ¹
MÉLYSÉG	8003 mm ¹	8862 mm ¹
MAGASSÁG	2500 mm ¹	2500 mm ¹

MAX. LÖKETSZÁM

STANCOLÁS (E = 1 MM)	1000 1/min	917 1/min
FELIRATOZÁS	2800 1/min	2800 1/min

MUNKATERÜLET

STANCOLÓÜZEM X TENGELY	2500 mm	3050 mm
STANCOLÓÜZEM Y TENGELY	1250 mm	1550 mm
LÉZERÜZEM X TENGELY	2500 mm	3050 mm
LÉZERÜZEM Y TENGELY	1250 mm	1550 mm
KOMBINÁLT ÜZEM X TENGELY	2500 mm	2500 mm
KOMBINÁLT ÜZEM Y TENGELY	1250 mm	1550 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG	6,4 mm	6,4 mm
MAX. MUNKADARABSÚLY	150 kg	230 kg
MAX. STANCOLÓERŐ	180 kN	180 kN

SZERSZÁMOK

SZERSZÁMVÁLTÁSI IDŐ, MULTITOOL	0,3 s	0,3 s
SZERSZÁMOK/MEGFOGÓK SZÁMA	22 Darab / 3 Darab	22 Darab / 3 Darab

**LÉZERSPECIFIKUS ADATOK -
TRUDISK 3001**

MAX. LÉZERTELJESÍTMÉNY	3000 W	3000 W
MAX. LEMEZVASTAGSÁG SZERKEZETI ACÉL ESETÉN	6 mm	6 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG NEMESACÉL ESETÉN	6 mm	6 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM ESETÉN	5 mm	5 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG RÉZ ESETÉN	6 mm	6 mm
MAX. LEMEZVASTAGSÁG SÁRGARÉZ ESETÉN	6 mm	6 mm

MUNKADARABKIDOBÁS

MUNKADARAB MAX. MÉRETE, STANCOLÁSI DARABELTÁVOLÍTÓ CSAPÓAJTÓ	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
MUNKADARAB MAX. MÉRETE - MÉRÉV CSÚSZDA STANCOLÁS (MOZGÓASZTALLAL)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm
MUNKADARAB MAX. MÉRETE, LÉZER DARABELTÁVOLÍTÓ CSAPÓAJTÓJA	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm

FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK

**TruMatic 6000 fiber
közepes formátum****TruMatic 6000 fiber
nagy formátum**KÖZEPES TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL A
TERMELÉSBEN. - TRUDISK 3001

15 kW

15 kW

AUTOMATIKUS LEKAPCSOLÁS
AKTÍV - TRUDISK 3001

0,6 kW

0,6 kW

1 — A méretek hozzávetőleges értékek, a felállítási tervben szereplő méretek érvényesek.