



TruLaser Cell 3000

Műszaki adatok

TruLaser Cell 3000

TENGELYMOZGATÁSI TARTOMÁNY

X TENGELY TENGELYMOZGATÁSI TARTOMÁNYA	800 mm
Y TENGELY TENGELYMOZGATÁSI TARTOMÁNYA	600 mm
Z TENGELY TENGELYMOZGATÁSI TARTOMÁNYA	400 mm
B TENGELY TENGELYMOZGATÁSI TARTOMÁNYA	± 135 °

MAX. TENGELYSEBESSÉGEK

MAX. X IRÁNYÚ TENGELYPÁRHUZAMOS TENGELYSEBESSÉG	50 m/min
MAX. Y IRÁNYÚ TENGELYPÁRHUZAMOS TENGELYSEBESSÉG	50 m/min
MAX. Z IRÁNYÚ TENGELYPÁRHUZAMOS TENGELYSEBESSÉG	50 m/min
MAX. SZIMULTÁN TENGELYSEBESSÉG	85 m/min
B TENGELY MAX. TENGELYSEBESSÉGE	120 1/min

MAX. TENGELYGYORSULÁS

MAX. X IRÁNYÚ TENGELYPÁRHUZAMOS TENGELYGYORSULÁS	10 m/s ²
MAX. Y IRÁNYÚ TENGELYPÁRHUZAMOS TENGELYGYORSULÁS	10 m/s ²
MAX. Z IRÁNYÚ TENGELYPÁRHUZAMOS TENGELYGYORSULÁS	10 m/s ²
MAX. SZIMULTÁN TENGELYGYORSULÁS	17 m/s ²
B TENGELY MAX. TENGELYGYORSULÁSA	130 rad/s ²

POZICIONÁLÁSI PONTOSSÁG

LINEÁRIS TENGELYEK POZICIONÁLÁSI PONTOSSÁGA (X, Y, Z)	0,015 mm
FORGÓTENGELYEK POZICIONÁLÁSI PONTOSSÁGA (B)	0,02 °

LÉZER

MAX. LÉZERTELJESÍTMÉNY	8000 W
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LÉZEREK	TruDisk, TruFiber, TruDiode