



TruLaser Station 5005

Műszaki adatok

TruLaser Station 5005

TENGELYMOZGATÁSI TARTOMÁNY

TENGELYEK MAX. SZÁMA	5
X TENGELY TENGELYMOZGATÁSI TARTOMÁNYA	300 mm
Y TENGELY TENGELYMOZGATÁSI TARTOMÁNYA	300 mm
Z TENGELY TENGELYMOZGATÁSI TARTOMÁNYA	500 mm
B TENGELY TENGELYMOZGATÁSI TARTOMÁNYA	$\pm 120^\circ$
C TENGELY TENGELYMOZGATÁSI TARTOMÁNYA	n x 360°

MAX. TENGELYSEBESSÉGEK

MAX. X IRÁNYÚ TENGELYPÁRHUZAMOS TENGELYSEBESSÉG	6 m/min
MAX. Y IRÁNYÚ TENGELYPÁRHUZAMOS TENGELYSEBESSÉG	6 m/min
MAX. Z IRÁNYÚ TENGELYPÁRHUZAMOS TENGELYSEBESSÉG	6 m/min
MAX. SZIMULTÁN TENGELYSEBESSÉG	10 m/min
B TENGELY MAX. TENGELYSEBESSÉGE	15 l/min

POZICIONÁLÁSI PONTOSSÁG

LINEÁRIS TENGELYEK POZICIONÁLÁSI PONTOSSÁGA (X, Y, Z)	0,1 mm
FORGÓTENGELYEK POZICIONÁLÁSI PONTOSSÁGA (B)	0,1 °

ISMÉTLÉSI PONTOSSÁG

LINEÁRIS TENGELYEK ISMÉTLÉSI PONTOSSÁGA	0,03 mm
FORGÓTENGELYEK ISMÉTLÉSI PONTOSSÁGA (B, C)	0,03 °

LÉZER

MAX. LÉZERTELJESÍTMÉNY	1000 W
RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LÉZEREK	TruDiode, TruDisk, TruFiber, TruMicro (üvegszál-technológiás), TruPulse