



# TruTool F 300

Dati tecnici

## TruTool F 300

### SPESSORI MASSIMI LAMIERA

|   |         |
|---|---------|
| SPESSORE MASSIMO LAMIERA IN ACCIAIO FINO A 400 N/MM <sup>2</sup> (MIN.) | 0,75 mm |
| SPESSORE MASSIMO LAMIERA IN ACCIAIO FINO A 400 N/MM <sup>2</sup> (MAX.) | 1,25 mm |

### ALTEZZA DEL BORDO (B)

|   |            |
|---|------------|
| ALTEZZA DEL BORDO (B) CON SPESSORE DELLA LAMIERA 0.75 - 1.0   | 9 - 11 mm  |
| ALTEZZA DEL BORDO (B) CON SPESSORE DELLA LAMIERA > 1.0 - 1.25 | 11 - 13 mm |

### RAGGI

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| RAGGIO INTERNO MINIMO (PREFORMATO) | 150 mm |
| RAGGIO ESTERNO MINIMO              | 300 mm |

### IN GENERALE

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| VELOCITÀ DI LAVORO         | 4 m/min - 7 m/min |
| POTENZA ASSORBITA NOMINALE | 550 W             |

### PESO

|                 |        |
|-----------------|--------|
| PESO SENZA CAVO | 5,4 kg |
|-----------------|--------|