



TruTool C 160 batteria ricaricabile LiHD 12 V

Dati tecnici

TruTool C 160, batteria ricaricabile agli ioni di litio da 10,8 V

SPESSORI MASSIMI DELLA LAMIERA

SPESSORE DELLA LAMIERA MASSIMO IN ACCIAIO FINO A 400 N/MM ²	1,6 mm
SPESSORE DELLA LAMIERA MASSIMO IN ACCIAIO FINO A 600 N/MM ²	1,2 mm
SPESSORE DELLA LAMIERA MASSIMO IN ALLUMINIO FINO A 250 N/MM ²	2 mm
TUBO AGGRAFFATO IN ACCIAIO 400 N/MM ²	4 x 0,63 mm

RAGGI

RAGGIO MINIMO	40 mm
---------------	-------

IN GENERALE

VELOCITÀ DI LAVORO	5 m/min - 9 m/min
NUMERO CORSE CON CARICO NOMINALE	3520 1/min
NUMERO CORSE CON FUNZIONAMENTO A VUOTO	5500 1/min
DIAMETRO FORO INIZIALE	15 mm
TENSIONE	12 V

PESO

PESO (CON 4 BATTERIE RICARICABILI AH)	1,6 kg
---------------------------------------	--------