



TruTool C 250 con separatore di trucioli e batteria ricaricabile LiHD da 18 V

Dati tecnici

TruTool C 250 con separatore di trucioli e batteria ricaricabile LiHD da 18 V

SPESSORI MASSIMI DELLA LAMIERA

SPESSORE DELLA LAMIERA MASSIMO IN ACCIAIO FINO A 400 N/MM ²	2,5 mm
SPESSORE DELLA LAMIERA MASSIMO IN ACCIAIO FINO A 600 N/MM ²	1,5 mm
SPESSORE DELLA LAMIERA MASSIMO IN ALLUMINIO FINO A 250 N/MM ²	3 mm
TUBO AGGRAFFATO IN ACCIAIO 400 N/MM ²	4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
TUBO AGGRAFFATO IN ACCIAIO 600 N/MM ²	4 x 0.6 mm

RAGGI

RAGGIO MINIMO	150 mm
---------------	--------

IN GENERALE

VELOCITÀ DI LAVORO	3 m/min - 10 m/min
NUMERO CORSE CON FUNZIONAMENTO A VUOTO	2950 1/min
DIAMETRO FORO INIZIALE	22 mm
TENSIONE	18 V

PESO

PESO (CON 4 BATTERIE RICARICABILI AH)	2,5 kg
---------------------------------------	--------