



# TruTool TF 350

Dati tecnici

**TruTool TF 350 senza  
utensile****TruTool TF 350 con  
braccio ribaltabile****SPESSORI MASSIMI LAMIERA**

SPESSORE MASSIMO LAMIERA IN ACCIAIO FINO A 400 N/MM <sup>2</sup>	3,5 mm	3,5 mm
SPESSORE MASSIMO LAMIERA IN ACCIAIO FINO A 600 N/MM <sup>2</sup>	2,5 mm	2,5 mm
SPESSORE MASSIMO LAMIERA IN ALLUMINIO FINO A 250 N/MM <sup>2</sup>	4 mm	4 mm

**IN GENERALE**

SPESSORE DELLA LAMIERA MINIMO	0,8 mm	0,8 mm
FORZA DI ASSEMBLAGGIO MASSIMA	25 kN	25 kN
SEQUENZA CORSE MASSIMA	2 1/s	2 1/s
DISTANZA MINIMA DAL BORDO	8 mm	8 mm
DISTANZA MASSIMA DAL BORDO	58 mm	58 mm
ALTEZZA DEL BORDO (B) MASSIMA	36 mm	36 mm
POTENZA ASSORBITA NOMINALE	1400 W	1400 W

**PESO**

PESO SENZA CAVO	8,3 kg	8,3 kg
-----------------	--------	--------