



# TruMatic 6000

Dati tecnici

**TruMatic 6000  
formato grande****TruMatic 6000  
formato medio****DIMENSIONI**

LARGHEZZA	8335 mm <sup>1</sup>	8000 mm <sup>1</sup>
PROFONDITÀ	8411 mm <sup>1</sup>	7636 mm <sup>1</sup>
ALTEZZA	2150 mm <sup>1</sup>	2150 mm <sup>1</sup>

**SEQUENZA CORSE MAX**

PUNZONATURA (E = 1 MM)	917 1/min	1000 1/min
MARCATURA	2800 1/min	2800 1/min

**AREA DI LAVORO**

ASSE X PER ESERCIZIO DI PUNZONATURA	3050 mm	2500 mm
ASSE Y PER ESERCIZIO DI PUNZONATURA	1550 mm	1250 mm
ASSE X PER FUNZIONAMENTO DEL LASER	3050 mm	2500 mm
ASSE Y PER FUNZIONAMENTO DEL LASER	1550 mm	1250 mm
ASSE X PER FUNZIONAMENTO COMBINATO	2500 mm	2500 mm
ASSE Y PER FUNZIONAMENTO COMBINATO	1550 mm	1250 mm
SPESSORE MAX DELLA LAMIERA	8 mm	8 mm
PESO MAX DEL PEZZO LAVORATO	230 kg	150 kg
FORZA DI PUNZONATURA MAX	180 kN	180 kN

**UTENSILI**

TEMPO DI CAMBIO UTENSILE MULTITOOL	0,3 s	0,3 s
QUANTITÀ DI UTENSILI/PINZE	22 pz. / 3 pz.	22 pz. / 3 pz.

**DATI SPECIFICI DEL LASER -  
TRUFLOW 2000**

POTENZA LASER MAX	2000 W	2000 W
SPESSORE MAX DELLA LAMIERA IN ACCIAIO DA COSTRUZIONE	8 mm	8 mm
SPESSORE MAX DELLA LAMIERA IN ALLUMINIO	3 mm	3 mm
SPESSORE MAX DELLA LAMIERA IN ACCIAIO INOX	4 mm	4 mm

**DATI SPECIFICI DEL LASER -  
TRUFLOW 2700**

POTENZA LASER MAX	2700 W	2700 W
SPESSORE MAX DELLA LAMIERA IN ACCIAIO DA COSTRUZIONE	8 mm	8 mm
SPESSORE MAX DELLA LAMIERA IN ALLUMINIO	4 mm	4 mm
SPESSORE MAX DELLA LAMIERA IN ACCIAIO INOX	6 mm	6 mm

**DATI SPECIFICI DEL LASER -  
TRUFLOW 3200**

**TruMatic 6000  
formato grande****TruMatic 6000  
formato medio**

POTENZA LASER MAX	3200 W	3200 W
SPESSORE MAX DELLA LAMIERA IN ACCIAIO DA COSTRUZIONE	8 mm	8 mm
SPESSORE MAX DELLA LAMIERA IN ACCIAIO INOX	8 mm	8 mm
SPESSORE MAX DELLA LAMIERA IN ALLUMINIO	4 mm	4 mm

**SCARICO PEZZI**

DIMENSIONE MAX DEL PEZZO PER BOTOLA DI SCARICO PEZZI PUNZONATURA	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
DIMENSIONE MAX DEL PEZZO SCIVOLO RIGIDO PER PUNZONATURA (CON TAVOLA SCORREVOLE)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm
DIMENSIONE MAX DEL PEZZO PER BOTOLA DI SCARICO PEZZI LASER	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm

**VALORI DI CONSUMO**

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA MEDIA NELLA PRODUZIONE - TRUFLOW 2000	19 kW	19 kW
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA MEDIA NELLA PRODUZIONE - TRUFLOW 2700	21,5 kW	21,5 kW
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA MEDIA NELLA PRODUZIONE - TRUFLOW 3200	23 kW	23 kW
DISINSERIMENTO AUTOMATICO ATTIVO - TRUFLOW 2000	0,7 kW	0,7 kW
DISINSERIMENTO AUTOMATICO ATTIVO - TRUFLOW 2700	0,7 kW	0,7 kW
DISINSERIMENTO AUTOMATICO ATTIVO - TRUFLOW 3200	0,7 kW	0,7 kW

1 — Le dimensioni sono dimensioni approssimative; sono valide le rispettive dimensioni riportate sullo schema d'installazione.