



TruMatic 7000

Dati tecnici

**TruMatic 7000
formato medio****TruMatic 7000
formato grande****DIMENSIONI**

LARGHEZZA	7983 mm ¹	8070 mm ¹
PROFONDITÀ	9135 mm ¹	9450 mm ¹
ALTEZZA	2328 mm ¹	2328 mm ¹

SEQUENZA MAX. DI CORSE

PUNZONATURA (E = 1 MM)	1200 1/min	1200 1/min
MARCATURA	2800 1/min	2800 1/min

AREA DI LAVORO

ASSE X PER ESERCIZIO DI PUNZONATURA	2500 mm	3050 mm
ASSE Y PER ESERCIZIO DI PUNZONATURA	1250 mm	1550 mm
ASSE X PER FUNZIONAMENTO DEL LASER	2500 mm	3050 mm
ASSE Y PER FUNZIONAMENTO DEL LASER	1250 mm	1550 mm
ASSE X PER FUNZIONAMENTO COMBINATO	2500 mm	2500 mm
ASSE Y PER FUNZIONAMENTO COMBINATO	1250 mm	1550 mm
SPESSORE MAX. DELLA LAMIERA	8,0 mm	8,0 mm
MAX. PESO DEL PEZZO	200 kg	280 kg
MAX. FORZA DI PUNZONATURA	220 kN	220 kN

UTENSILI

TEMPO DI CAMBIO UTENSILE MULTITOOL	0,3 secondo	0,3 secondo
QUANTITÀ DI UTENSILI / PINZE	22 Pezzi / 3 Pezzi	21 Pezzi / 4 Pezzi

**DATI SPECIFICI DEL LASER -
TRUFLOW 2700**

POTENZA MAX. LASER	2700 W	2700 W
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ACCIAIO DA COSTRUZIONE	8 mm	8 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ALLUMINIO	4 mm	4 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ACCIAIO INOX	6 mm	6 mm

**DATI SPECIFICI DEL LASER -
TRUFLOW 3200**

POTENZA MAX. LASER	3200 W	3200 W
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ACCIAIO DA COSTRUZIONE	8 mm	8 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ACCIAIO INOX	8 mm	8 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ALLUMINIO	5 mm	5 mm

**DATI SPECIFICI DEL LASER -
TRUFLOW 4000**

**TruMatic 7000
formato medio****TruMatic 7000
formato grande**

POTENZA MAX. LASER	4000 W	4000 W
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ACCIAIO DA COSTRUZIONE	8 mm	8 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ACCIAIO INOX	8 mm	8 mm
SPESSORE MAX. LAMIERA IN ALLUMINIO	6 mm	6 mm

SCARICO PEZZI

DIMENSIONE PEZZO MAX PER BOTOLA DI SCARICO PEZZI PUNZONATURA	500 mm x 300 mm	500 mm x 300 mm
--	-----------------	-----------------

DIMENSIONE PEZZO MAX PER BOTOLA DI SCARICO PEZZI LASER	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
--	-----------------	-----------------

VALORI DI CONSUMO

POTENZA ASSORBITA MEDIA NELLA PRODUZIONE - TRUFLOW 2700	21,5 kW	21,5 kW
---	---------	---------

POTENZA ASSORBITA MEDIA NELLA PRODUZIONE - TRUFLOW 3200	23 kW	23 kW
---	-------	-------

POTENZA ASSORBITA MEDIA NELLA PRODUZIONE - TRUFLOW 4000	28,5 kW	28,5 kW
---	---------	---------

DISINSERIMENTO AUTOMATICO ATTIVO - TRUFLOW 2700	1,5 kW	1,5 kW
---	--------	--------

DISINSERIMENTO AUTOMATICO ATTIVO - TRUFLOW 3200	1,5 kW	1,5 kW
---	--------	--------

DISINSERIMENTO AUTOMATICO ATTIVO - TRUFLOW 4000	1,5 kW	1,5 kW
---	--------	--------

1 — Le dimensioni sono dimensioni approssimative; sono valide le rispettive dimensioni riportate sullo schema d'installazione.