



# TruPunch 5000

Dati tecnici

**TruPunch 5000  
formato grande****TruPunch 5000  
formato medio****DIMENSIONI**

LARGHEZZA	7610 mm <sup>1</sup>	6540 mm <sup>1</sup>
PROFONDITÀ	8171 mm <sup>1</sup>	7395 mm <sup>1</sup>
ALTEZZA	2072 mm <sup>1</sup>	2072 mm <sup>1</sup>

**SEQUENZA CORSE MAX**

PUNZONATURA (E = 1 MM)	1350 1/min	1600 1/min
MARCATURA	3000 1/min	3000 1/min

**AREA DI LAVORO**

ASSE X PER ESERCIZIO DI PUNZONATURA	3050 mm	2500 mm
ASSE Y PER ESERCIZIO DI PUNZONATURA	1550 mm	1250 mm
SPESSORE MAX DELLA LAMIERA	8,0 mm	8 mm
PESO MAX DEL PEZZO LAVORATO	280 kg	200 kg
FORZA DI PUNZONATURA MAX	220 kN	220 kN

**UTENSILI**

TEMPO DI CAMBIO UTENSILE MULTITOOL	0,3 s	0,3 s
QUANTITÀ DI UTENSILI/PINZE	21 pz. / 4 pz.	18 pz. / 3 pz.

**SCARICO PEZZI**

DIMENSIONE MAX DEL PEZZO PER BOTOLA DI SCARICO PEZZI PUNZONATURA	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
DIMENSIONE MAX DEL PEZZO SCIVOLO RIGIDO PER PUNZONATURA (CON TAVOLA SCORREVOLE)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm

**VALORI DI CONSUMO**

POTENZA ELETTRICA ASSORBITA MEDIA CON DISINSERIMENTO AUTOMATICO ATTIVO	0,5 kW	0,5 kW
POTENZA ELETTRICA ASSORBITA MEDIA NELLA PRODUZIONE	9,5 kW	9,5 kW

Con riserva di modifiche. I dettagli della nostra offerta e della conferma d'ordine sono vincolanti.

1 — Le dimensioni sono dimensioni approssimative; sono valide le rispettive dimensioni riportate sullo schema d'installazione.