



TruTool TKF 700

Dati tecnici

**TruTool TKF 700
angolo di
inclinazione del
bisello 30°****TruTool TKF 700
angolo di
inclinazione del
bisello 37,5°****TruTool TKF 700
angolo di
inclinazione del
bisello 45°****LUNGHEZZE MASSIME DELLO
SMUSSO**LUNGHEZZA MASSIMA DELLO
SMUSSO, ACCIAIO 400 N/MM²

7 mm

7 mm

7 mm

LUNGHEZZA MASSIMA DELLO
SMUSSO, ACCIAIO 600 N/MM²

5,7 mm

5,7 mm

5,7 mm

LUNGHEZZA MASSIMA DELLO
SMUSSO, ACCIAIO 800 N/MM²

4 mm

4 mm

4 mm

RAGGI

RAGGIO MINIMO

40 mm

40 mm

40 mm

IN GENERALE

VELOCITÀ DI LAVORO

1,5 m/min

1,5 m/min

1,5 m/min

NUMERO CORSE CON CARICO
NOMINALE

720 1/min

720 1/min

720 1/min

POTENZA ASSORBITA NOMINALE

1400 W

1400 W

1400 W

SPESSORE DELLA LAMIERA

1 mm - 20 mm

1 mm - 20 mm

1 mm - 20 mm

PESO

PESO SENZA CAVO

5,4 kg

5,4 kg

5,4 kg

Con riserva di modifiche. I dettagli della nostra offerta e della conferma d'ordine sono vincolanti.