



# TruPunch 5000

技術仕様

## TruPunch 5000大サイズ

## TruPunch 5000中サイズ

### 寸法

幅	7610 mm <sup>1</sup>	6540 mm <sup>1</sup>
深さ	8171 mm <sup>1</sup>	7395 mm <sup>1</sup>
高さ	2072 mm <sup>1</sup>	2072 mm <sup>1</sup>

### 最大ストローク率

パンチング (E = 1 MM)	1350 1/min	1600 1/min
マーキング	3000 1/min	3000 1/min

### 作業範囲

X軸パンチモード	3050 mm	2500 mm
Y軸パンチモード	1550 mm	1250 mm
最大板厚	8 mm	8 mm
最大加工品重量	280 kg	200 kg
最大加圧力	220 kN	220 kN

### ツール

MULTITOOLの金型交換時間	0.3 s	0.3 s
ツール/クランプの個数	21 個 / 4 個	18 個 / 3 個

### 部品放電

最大パーツサイズ、パンチングのパーツフラップ	500 mm x 500 mm	500 mm x 500 mm
最大パーツサイズ パンチングの固定式シュータ (移動テーブル付き)	80 mm x 50 mm	80 mm x 50 mm

### 消費値

自動スイッチオフ有効時の電力消費量平均	0.5 kW	0.5 kW
生産時の電力消費量平均	9.5 kW	9.5 kW

予告なく変更される場合があります。見積書及び受注確認書の記載事項が決定的な意味を持ちます。

## 脚注

---

1 – 寸法は目安の寸法で、各設置図に記載されている寸法が適用されます。