



# TruPlasma Arc 3000シリーズ

## ズ

技術仕様



## TruPlasma Arc 3200 TruPlasma Arc 3150

### 出力

定格出力	12 kW	9 kW
最大出力電流	200 A eff	150 A eff
最大出力電圧	60 V eff	60 V eff

### 照射圧力

照射サポートを含む	550 V	550 V
-----------	-------	-------

### 電源接続データ

供給電圧	3x 360 V - 440 V	3x 360 V - 440 V
電源周波数	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz

### 通信インターフェース

アナログ/デジタル	はい	はい
RS 232 / RS 485	はい	はい
PROFIBUS	-	はい
ETHERCAT	いいえ	いいえ
DEVICENET	いいえ	いいえ

### ハウジング

重量	35 kg	35 kg
保護タイプ IP	IP 20	IP 20

### 冷却要件

冷媒	空気	空気
冷媒温度	5 °C - 35 °C	5 °C - 35 °C

### 一般

証明書 / 標準	CE	CE
----------	----	----

### 環境条件

外部温度	5 °C - 35 °C	5 °C - 35 °C
湿度	5 % - 85 %	5 % - 85 %
気圧	860 kPa - 1060 kPa	860 kPa - 1060 kPa