



# TruHeat HF 7000シリーズ

技術仕様



**TruHeat HF 7010      TruHeat HF 7030      TruHeat HF 7060**

ぐ

出力			
定格出力	10 kW	30 kW	60 kW
最大出力電圧	5000 V eff	6300 V eff	6300 V eff
定格動作周波数	400 kHz - 3000 kHz	400 kHz - 3000 kHz	400 kHz - 3000 kHz
電源ケーブル長さ	3 m - 20 m	3 m - 20 m	3 m - 20 m

電源接続データ			
供給電圧	(±10%) 200 V - 480 V	(±10%) 200 V - 480 V	(±10%) 200 V - 480 V
電源周波数	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz
電源入力電力	21 kVA	63 kVA	126 kVA

ハウジング			
重量	900 kg	1200 kg	1200 kg
保護タイプ IP	IP54	IP54	IP54

冷却要件			
最大水圧	6 bar	6 bar	6 bar
最小圧力差	3.5 bar	3.5 bar	3.5 bar
最小流量	10 l/min	30 l/min	60 l/min
冷媒温度	- 35 °C	- 35 °C	- 35 °C

外形			
保護タイプ IP	IP54	IP54	IP54

一般			
証明書 / 標準	CE適合宣言書	CE適合宣言書	CE適合宣言書

環境条件			
外部温度	10 °C - 45 °C	10 °C - 45 °C	10 °C - 45 °C

**TruHeat HF 7100      TruHeat HF 7120      TruHeat HF 7400**

出力			
定格出力	100 kW	120 kW	-
最大出力電圧	6600 V eff	7000 V eff	-
定格動作周波数	400 kHz - 3000 kHz	400 kHz - 3000 kHz	-
電源ケーブル長さ	3 m - 4 m	3 m - 4 m	-

電源接続データ			
供給電圧	(±10%) 200 V - 480 V	(±10%) 200 V - 480 V	-
電源周波数	50 Hz - 60 Hz	50 Hz - 60 Hz	-
電源入力電力	210 kVA	252 kVA	-

ハウジング			
重量	1500 kg	1500 kg	-
保護タイプ IP	IP54	IP54	-

冷却要件			
最大水圧	6 bar	6 bar	6 bar
最小圧力差	3.5 bar	3.5 bar	3.5 bar
最小流量	10 l/min	30 l/min	60 l/min
冷媒温度	- 35 °C	- 35 °C	- 35 °C

が決定的な意味を持ちます。

**TruHeat HF 7100      TruHeat HF 7120      TruHeat HF 7400**

最大水圧	6 bar	6 bar	-
最小圧力差	3.5 bar	3.5 bar	-
最小流量	100 l/min	120 l/min	-
冷媒温度	- 35 °C	- 35 °C	-

**外形**

保護タイプ IP	IP54	IP54	-
----------	------	------	---

**一般**

証明書 / 標準	CE適合宣言書	CE適合宣言書	-
----------	---------	---------	---

**環境条件**

外部温度	10 °C - 45 °C	10 °C - 45 °C	-
------	---------------	---------------	---

**TruHeat HF 7500      TruHeat HF 7010      TruHeat HF 7030**

**出力**

定格出力	-	-	-
最大出力電圧	-	-	-
定格動作周波数	-	-	-
電源ケーブル長さ	-	-	-

**電源接続データ**

供給電圧	-	-	-
電源周波数	-	-	-
電源入力電力	-	-	-

**ハウジング**

重量	-	-	-
保護タイプ IP	-	-	-

**冷却要件**

最大水圧	-	-	-
最小圧力差	-	-	-
最小流量	-	-	-
冷媒温度	-	-	-

**外形**

保護タイプ IP	-	-	-
----------	---	---	---

**一般**

証明書 / 標準	-	-	-
----------	---	---	---

**環境条件**

外部温度	-	-	-
------	---	---	---

**TruHeat HF 7060      TruHeat HF 7100      TruHeat HF 7200**

## TruHeat HF 7060    TruHeat HF 7100    TruHeat HF 7200

### 出力

定格出力	-	-	-
最大出力電圧	-	-	-
定格動作周波数	-	-	-
電源ケーブル長さ	-	-	-

### 電源接続データ

供給電圧	-	-	-
電源周波数	-	-	-
電源入力電力	-	-	-

### ハウジング

重量	-	-	-
保護タイプ IP	-	-	-

### 冷却要件

最大水圧	-	-	-
最小圧力差	-	-	-
最小流量	-	-	-
冷媒温度	-	-	-

### 外形

保護タイプ IP	-	-	-
----------	---	---	---

### 一般

証明書 / 標準	-	-	-
----------	---	---	---

### 環境条件

外部温度	-	-	-
------	---	---	---

## TruHeat HF 7400

### 出力

定格出力	-
最大出力電圧	-
定格動作周波数	-
電源ケーブル長さ	-

### 電源接続データ

供給電圧	-
電源周波数	-
電源入力電力	-

### ハウジング

重量	-
保護タイプ IP	-

### 冷却要件

## TruHeat HF 7400

最大水圧	-
最小圧力差	-
最小流量	-
冷媒温度	-

### 外形

保護タイプ IP	-
----------	---

### 一般

証明書 / 標準	-
----------	---

### 環境条件

外部温度	-
------	---