



TruBend 8000 시리즈

기술 관련 데이터

TruBend 8230 (5 미터)**TruBend 8320 (5 미터)****TruBend 8400 (4 미터)**

프레스 힘	2300 kN	3200 kN	4000 kN
벤딩길이	5050 mm	5050 mm	4050 mm
기둥 사이의 폭	4050 mm	4050 mm	3550 mm
하적	420 mm	420 mm	420 mm
사용자 인터페이스	멀티 터치 제어 시스템	멀티 터치 제어 시스템	멀티 터치 제어 시스템

치수, 중량

길이	5990 mm	6010 mm	4950 mm
폭	2160 mm	2160 mm	2160 mm
높이	3720 mm	3820 mm	3920 mm
중량			

TRUMPF 톨 시스템에서 유효 설치 높이**Y축 작업 과정 최대 속도****Y축 작업 과정 최대 속도(옵션)****TruBend 8500 (4 미터)****TruBend 8600 (4 미터)****TruBend 8800 (6 미터)**

프레스 힘	5000 kN	6000 kN	8000 kN
벤딩길이	4050 mm	4050 mm	6050 mm
기둥 사이의 폭	3050 mm	3050 mm	5050 mm
하적	420 mm	420 mm	420 mm
사용자 인터페이스	멀티 터치 제어 시스템	멀티 터치 제어 시스템	멀티 터치 제어 시스템

치수, 중량

길이	5090 mm	5130 mm	7170 mm
폭	2360 mm	2460 mm	2760 mm
높이	4070 mm	3970 mm	4570 mm
중량			

TRUMPF 톨 시스템에서 유효 설치 높이**Y축 작업 과정 최대 속도****Y축 작업 과정 최대 속도(옵션)****TruBend 81000**

프레스 힘	10000 kN
-------	----------

TruBend 81000

벤딩길이 7050 / 8050 mm

기둥 사이의 폭 6050 / 7050 mm

하적 420 / 620 mm

사용자 인터페이스 T8000T 멀티터치 제어 시스템

치수, 중량

길이 auf Anfrage mm

폭 auf Anfrage mm

높이 auf Anfrage mm

중량 auf Anfrage kg

TRUMPF 롤 시스템에서 유효 설치 높이 675 mm

Y축 작업 과정 최대 속도 8 mm/s

Y축 작업 과정 최대 속도(음선) 8 mm/s